



Description:

ADsin est une colle de contact formulée à base d'une émulsion de copolymères exempte de plastifiants et composé d'acétate de vinyle, d'esters d'acide acrylique et substances tensioactives.

Application:

Adhésif isolant pour les surfaces d'adhérence difficile comme les peintures synthétiques, le vernis, l'aluminium, les métaux galvanisés, l'acier inoxydable, le verre, le Formica, l'acrylique, le plastique etc.

Propriétés et avantages:

LES ISOLANTS THERMIQUES A BASE DE POLYSTYRENE NE SONT PAS ALTERES. GRAND POUVOIR ADHESIF POUR DIVERS USAGES

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre et sec, exempt de graisses, d'huiles, de poussière et de fibres partiques, en laissant une surface lisse et uniforme.

Mode d'emploi:

- Il faut bien mélanger le contenu de chaque emballage avant l'application.
- Appliquer à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'une spatule dans de fines couches en formant une pellicule avec une haute capacité collante sur la surface.
- Etaler le produit sur les deux surfaces à unir en laissant à l'air libre pendant 24 heures au plus.
- Joindre les deux surfaces de contact solidement, pour unir les pièces sous pression jusqu'à l'obtention de résistance.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,04 ± 0,05 g/cc.

Contenu en solides: environ 50%

Valeur pH: 4 - 5

Performance:

4 m2 par l.

Nettoyage:

Grands dosages d'eau pour le nettoyage des outils avant le durcissement du matériau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans sous des températures modérées, à l'abri de l'intempérie, dans un endroit sec et frais.

Température de stockage : entre 5 et 25°C.

Présentation:

.: 1 L

5 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Tél.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbénin.com
www.hbpbénin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61