



Description:

ADISIS est un adhésif composé d'une dispersion de polymères synthétiques spécialement formulées. Le séchage rapide confère d'excellentes propriétés pour unir les revêtements et pavements flexibles comme le vinyl et le textile.

Application:

Utilisé pour le collage des pavements de PVC, revêtements textiles, plastiques, le liège, les moquettes entre autres aux murs et sols.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE EXCELLENTE PROPRIÉTÉS ADHESIVES HAUTE RESISTANCE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, résistant et sec, sans aucune trace de graisse. L'humidité maximum du support est comprise de 2.5% pour les supports à base de ciment et 0.5% pour les supports de plâtre.

Mode d'emploi:

- Remuer et bien mélanger le contenu de chaque emballage avant d'utiliser le produit.
- Appliquer ADISIS à la base en utilisant un rouleau, une brosse, un pinceau, une spatule ou une truelle à grosse/fine denture afin de recouvrir la base complètement. Pour l'application à rouleau, il faut diluer avec 5% d'eau en poids.
- Le temps ouvert d'ADISIS varie entre 0 et 30 minutes en fonction de l'application. En cas de bases non-absorbantes, il faut garantir l'évaporation complète de l'eau (20 à 40 minutes).
- Le pavement est mis en place après le délai du temps ouvert, en utilisant une spatule en bois ou outil similaire pour faciliter la pose sur la superficie.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,2 Kg/L $\pm$ 0,05 à 20°C.

Contenu solide en volume: 64 à 68 %.

Couleur/s: Blanco

Performance:

3 à 4 m² par kg.

Nettoyage:

Adhésif humide : avec grands dosage d'eau.

Adhésif sec : avec acétone ou alcool.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans, à l'abri de l'intempérie et de changements brusques de température.

Présentation:

: 1 Kg

5 Kg

22 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61