



adhesifs pour le placement de céramique

Cecois yeso

Description:

CECOIS YESO est un produit formulé à base de ciment blanc, agrégats fins et spécialement sélectionnés, polymères en poudre et agents humidifiants. Mélanger avec de l'eau pour former un produit approprié pour la pose de revêtement céramique sur les supports en plâtre.

Application:

Utiliser exclusivement en intérieurs comme adhésif pour la pose de carrelages, dalles etc sur le support de gypse-plâtre, perli-plâtre, papier mâché, pladure et semblables. Pour les supports à base de papier mâché, il est recommandé de remplacer l'eau du mélange avec LASTOIS CEM.

Propriétés et avantages:

EXCELLENTE ADHERENCE EXCELLENTE MANIABILITE APPLICATION FACILE

Préparation de la surface:

Le support doit être uniforme, propre, solide et sec, exempt de graisses, d'huiles, de poussière et de libres particules.

Mode d'emploi:

- Le produit est prêt pour l'emploi. Mélanger avec de l'eau nécessaire pour former un mortier ouvrable. La quantité d'eau à utiliser est 350 cm³ pour chaque kg de CECOIS YESO.
- Etaler avec une truelle ou peigne à colle, en disposant de 15 minutes pour la mise en place du revêtement sur le support. Les températures élevées réduisent le temps ouvert de l'adhésif. Il faut ainsi appliquer la quantité de produit par rapport au temps ouvert disponible pour la mise en place du revêtement.
- Pour les grandes superficies, il faut appliquer le produit sur les pans du support.

Caractéristiques Techniques:

Densité en poudre: 1,25 ± 0,050 g/cc.

Densité en masse: 1,700 ± 0,050 g/cc.

Densité de durcissement: 1,650 ± 0,050 g/cc.

Absorption d'eau: 28 ± 3%

Adhérence: > 0,5 N/mm²

Couleur/s: Blanco grisáceo

Performance:

3 kg par m² en couche de 2mm.

Nettoyage:

Avec grands dosages d'eau avant le durcissement du matériau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans sous des températures modérées, à l'abri de l'intempérie, dans un endroit sec et frais

Présentation:

.: 5 Kg

25 Kg

Précautions d'emploi:

R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.


S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.

S8 -- Maintenir le récipient dans un endroit sec.

S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.

S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61