



Description:

CECOIS est un ciment-colle en poudre, formulé à base de ciment contenant des additifs spéciaux et agrégats fins et de granulométrie sélectionnée. Mélanger le produit avec de l'eau propre dans la proportion recommandée pour poser le carrelage les dalles, les céramiques etc.

Application:

Utiliser le produit pour l'installation de carrelage, de dalles, de grès céramiques, de marbre, de carreaux vitrifiés etc, dans les cuisines, les salles de bains, les toilettes, les laboratoires, les hôpitaux etc. Applicable en intérieurs et extérieurs. Pour fixer les tuiles, les ardoises etc sur les toits inclinés.

Propriétés et avantages:

EXCELLENTE ADHERENCE EXCELLENTE THIXOTROPIE APPLICATION FACILE BONNE MANIABILITE POUR INTERIEURS ET EXTERIEURS

Préparation de la surface:

Le support d'application pour l'adhésif doit être propre, compact et légèrement humide, exempt de graisses, d'huiles et d'écaillages.

Mode d'emploi:

- Mélanger CECOIS dans l'eau dans la proportion recommandée jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée.
- Il faut mélanger manuellement ou avec un agitateur à faible vitesse (400-500 tpm).
- La proportion du mélange est 280 à 320 cm³ d'eau pour chaque kg de CECOIS.
- Etaler le produit sur le support à l'aide d'une truelle crantée dans la quantité à recouvrir dans le temps ouvert de la colle, environ 30 minutes, en fonction de la température (diminution du temps ouvert à température supérieure).
- Poser les pièces en exerçant la pression afin d'aplanir la colle et recouvrir toute la superficie.
- Lorsqu'il fait chaud et le support est absorbant, il est recommandé d'humidifier le support légèrement.
- Pour les pièces posées à l'extérieur, il faut prévoir les joints de dilatation.

Caractéristiques Techniques:

Densité en poudre: 1,275 ± 0,05 g/cc

Densité en masse: 1,850 ± 0,05 g/cc

Densité de durcissement: 1,650 ± 0,05 g/cc

Absorption d'eau: 25 ± 3%

Adhérence: > 0,5 N/mm²

Couleur/s: Gris et blanco

Performance:

2,5 kg par m² en couche de 2mm.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le durcissement du matériau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri des températures extrêmes et de l'intempérie, dans un endroit sec et frais.

Présentation:

Blanco: 1 Kg

5 Kg

25 Kg

Gris: 1 Kg

5 Kg

25 Kg

Précautions d'emploi:

R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.

S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.

S8 -- Maintenir le récipient dans un endroit sec.

S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.

S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbénin.com
www.hbpbénin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61