



Adjuvants plastifiants Microexpan

Description:

MICROEXPAN est un produit en poudre. Le matériau est formé par un plastifiant et agent d'expansion gazeuse. Cette combinaison permet l'obtention d'une proportion inférieure du mélange ciment/eau pour ainsi améliorer la durabilité et le contrôle du retrait plastique.

Application:

Formulé pour le scellement de fondations, revêtement de câbles, scellement de joints, scellement sans retrait.

Propriétés et avantages:

POUR COMPENSER LE RETRAIT PLASTIQUE POUR AMELIORER LA MANOEUVRABILITE POUR FACILITER LA MISE EN PLACE DE MORTIERS ET BETONS

Préparation de la surface:

Les supports d'application doit être propres, sains et légèrement humides.

Mode d'emploi:

- Incorporer de l'eau dans la proportion nécessaire dans le récipient ou la bétonnière. Ajouter le ciment lentement ainsi que le sable et l'adjuvant.
- Il faut finalement mélanger lentement pendant 5 minutes pour garantir l'obtention d'un mélange uniforme et fluide.
- Appliquer les laitances ou mortier dans le délai des 20 minutes au plus suite à l'application.
- Les laitances ou mortiers doivent avoir un temps de séchage approprié sans souffrir la dessiccation prématurée, en humidifiant par pulvérisation.

Caractéristiques Techniques:

Aspect: Poudre grisâtre

Densité: 1.167 kg/l

Performance:

275 grs/ chaque 70 kg du ciment.

Nettoyage:

Grands dosages d'eau pour le nettoyage des outils lorsque le matériau est toujours frais.

Stockage:

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 1 an, à l'abri de l'intempérie, dans un endroit sec et ventilé.

Présentation:

.: 0.275



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61