



# Decoformants multi usage Deais standard

## Description:

Décoformant liquide pour les moules métalliques et en bois.

## Application:

Utilisé pour tous types de coffrages (en bois, métal etc) afin d'éviter le risque de cassure par décoffrage brusque dans des pièces complexes.

## Propriétés et avantages:

SPECIAL POUR MOULES EN METAL EN BOIS.

## Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, exempt de graisses, de rouille, de résidus de béton et de poussière de ciment afin d'éviter la formation de taches sur le béton.

## Mode d'emploi:

-Agiter le contenu de chaque emballage vigoureusement avant l'application du produit.

-Prêt pour l'emploi (sans diluer). Afin d'économiser, il est possible d'utiliser les moules absorbants (bois etc). Il est recommandé de diluer dans l'eau ou le gas-oil dans une proportion de 1:4 ou 1:5.

-Utiliser une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur avant la pose de l'armature métallique.

-Il faut bien recouvrir la superficie des moules.

## Caractéristiques Techniques:

-: Il empêche l'adhérence postérieure au béton, aux mortiers et revêtements etc.

-: Economisation de la main d'oeuvre dans le nettoyage et la conservation des moules et coffrages (en diminuant l'usure).

-: Soluble dans l'eau et le gasoil.

Densité: 0,86 Kg/L  $\pm$  0,03

Couleur/s: Marrón verdoso.

## Performance:

50 m<sup>2</sup> par l, dilué.

## Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

## Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an.

## Présentation:

.: 200 L

5 L

25 L

60 L

## Précautions d'emploi:

R65 -- Toxique: il peut provoquer des altérations dans les poumons en cas d'ingestion.

S60 -- Eliminer le produit et son récipient comme résidus dangereux.

S62 -- En cas d'ingestion, il ne faut pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin immédiatement et montrer l'étiquette ou l'emballage.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpenin.com  
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61