



Décoffrage pour bois Deais maderas

Description:

Liquide visqueux auto-émulsionnable et spécialement formulé pour les moules et coffrages en bois, en fournissant les finitions propres et économiser le temps et la main d'oeuvre, en prolongeant la durée de vie des moules et des coffrages.

Application:

Utilisé comme agent de démoulage pour le bois ou matériaux similaires, en évitant les risques de cassure par démoulage brusque.

Propriétés et avantages:

SPECIAL POUR MOULES EN BOIS POUR PROLONGER LA DUREE DE VIE DES MOULES

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, sans aucune trace de graisse, de rouille, de résidus de béton et de poussière de ciment afin d'éviter les taches dans le béton.

Mode d'emploi:

- Mélanger vigoureusement le contenu de chaque emballage avant l'application du produit.
- Appliquer directement (sans diluer). Afin d'économiser, il est recommandé de diluer 1 part d'agent de démoulage dans 3 parts d'eau, en ajoutant l'eau progressivement sur l'agent de démoulage en agitant.
- Appliquer à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou pulvérisateur avant la mise en place de l'armature métallique.

Caractéristiques Techniques:

Couleur/s: translucido.

- : Pas de colorations ni taches sur le béton.
- : Il n'empêche pas l'adhérence postérieure au béton, aux mortiers et revêtements etc.
- : Economisation de la main d'oeuvre et conservation des moules et coffrages.
- : Adhérence élevée aux coffrages et moules.
- : Aspect visqueux.

Densité: 0,875 Kg/L $\pm$ 0,025

Performance:

30 m2 par l.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans

Présentation:


.: 200 L

1 L

5 L

25 L

60 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbppenin.com
www.hbppenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61