



Decoffrage retardateur Deris

Description:

Liquide décoffrant spécial à double fonction. Décoffrant et retardateur à la fois pour fournir une finition d'agréats mis à nus de différentes granulométries. Il existe trois types de DERIS en fonction de la finition: DERIS A (1-5 mm), DERIS B (4-7mm), DERIS C (7-10mm).

Application:

Pour les pièces de béton ou mortier afin de conférer une finition spéciale d'agréat mis à nu.

Propriétés et avantages:

DECOFFRANT ET RETARDATEUR POUR PERMETTRE LES DIFFERENTES PROFONDEURS DE AGREGATS MIS A NU

Préparation de la surface:

Le moule doit être exempt de poussière, de graisses et d'incrustations.

Mode d'emploi:

-Sa couleur facilite son application à l'aide de brosse ou pinceau. Il faut bien couvrir la superficie de manière que la couleur soit uniforme.

Une fois sec (environ 30 à 60 minutes), procéder au coulage du mortier dans le moule.

-Une fois le mortier est sec, enlever le moule et brosser la superficie traitée avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une finition de galet souhaitée.

Caractéristiques Techniques:

Couleur/s: DERIS A: Crema, DERIS B: Rosa, DERIS C: Verde.

Densité: 1,60 Kg/L $\pm$ 0,05 à 20°C.

Viscosité: 17500 mPa.s $\pm$ 7500 à 20°C.

Performance:

5 à 6 m² par l.

Nettoyage:

Nettoyer avec notre solvant DISOLUAIS N.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an dans un endroit sec et frais.

Présentation:

Deris A 1 à 5mm: 4 L

20 L

Deris C 7 à 10mm: 4 L

20 L

Deris B 4 à 7mm: 4 L

20 L

Précautions d'emploi:

R10 -- Inflammable.

R20/21 -- Nocif par inhalation et au contact avec la peau.

R38 -- Irritant pour la peau.

S9 -- Garder le récipient dans un endroit frais.

S16 -- Maintenir éloigné de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer.

S25 -- Eviter le contact avec les yeux



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61