



Decoffrage retardateur Lais

Description:

Liquide soluble dans l'eau, en marron, formulé comme retardateur de prise dans les couches superficielles des mortiers et bétons, pour permettre un lavage superficiel du béton en laissant les agrégats mis à nu.

Application:

Pour obtenir une finition des agrégats mis à nu dans les pavements.

Propriétés et avantages:

RETARDATEUR DE LA PRISE SUPERFICIELLE.

Préparation de la surface:

Non applicable.

Mode d'emploi:

- Appliquer le produit par pulvérisation.

- Après la mise en place du béton, il faut pulvériser LAIS avant la prise du béton, ou lorsque la présence d'eau est détectée sur la superficie.

- Après environ 24 heures, laver la superficie sous pression d'eau à l'aide d'une brosse.

Caractéristiques Techniques:

- Pour retarder la prise du ciment dans les couches superficielles des mortiers et bétons.

Densité: 1,06 Kg/L $\pm$ 0,05 kg/L

- Aspect liquide.

- Non-toxique par inhalation ni inflammable.

- Soluble dans l'eau.

- Exempt de chlorures.

Performance:

3 m² par l.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à l'abri de l'intempérie, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.. 5 L

25 L

Précautions



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61