



# enduits et mortiers speciaux mortiers de joints Rejuntais

## Description:

Produit en poudre à mélanger avec de l'eau pour former un gobetis idéal pour le scellement de joints de carrelages, dalles, vitraies etc.

## Application:

Grâce à sa grande gamme de couleurs, ce produit est idéal pour le scellement de joints, ouverts ou fermés, de carrelages, dalles, vitraies, pierre etc (sur les murs), carreaux, grès terazzo de granit etc (en pavements).

## Propriétés et avantages:

PROPRIETES IMPERMEABLES ADHERENCE EXCELLENTE SANS RETRAIT GRANDE STABILITE DE COULEUR BONNE RESISTANCE MECANIQUE POUR INTERIEURS ET EXTERIEURS

## Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre et sein, en éliminant la poussière, les graisses et huiles etc.

## Mode d'emploi:

-Dans un récipient propre, mélanger avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte.

-Appliquer avec une spatule ou pistolet de scellement de joints (Aplijun).

-Pour la pose de vitraies, mélanger avec AGLUTAIS 30-50.

## Caractéristiques Techniques:

Absorption d'eau:  $30 \pm 0,05\%$

Densité en poudre:  $1,10 \text{ g/cc.} \pm 0,05$

Densité en masse:  $1,950 \text{ g/cc.} \pm 0,05$

Densité de durcissement:  $1,900 \text{ g/cc.} \pm 0,05$

Rétention d'eau:  $> 97\%$

Capillarité: Adhérence:  $> 3 \text{ kg/cm}^2$

Résistance à la compression:  $> 120 \text{ kg/cm}^2$

Résistance à la flexion:  $> 60 \text{ kg/cm}^2$

Couleur/s: azul, marrón, negro, blanco et negro etc.

## Performance:

F:  $0,65 \text{ kg/m}^2$ , e= 5 mm; G:  $1,3 \text{ kg/m}^2$ , e=10 mm.

## Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

## Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 3 ans à l'abri de l'intempérie.

## Présentation:

TIPO FINO: Azul, Marrón, Negro, Ocre, Rojo et Verde: 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg

TIPO FINO: Blanco et Gris: 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg

TIPO GRUESO: Blanco et Gris: 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg

TIPO GRUESO: Azul, Marrón, Negro, Ocre, Rojo, Verde: 1 Kg, 25 Kg, 5 Kg

TIPO FINO Intermedio: Azul, Marrón, Negro, Ocre, Rojo, Verde: 25 Kg, 5 Kg, 1 Kg

TIPO GRUESO Intermedio: Azul, Marrón, Negro, Ocre, Rojo, Verde: 25 Kg, 1 Kg, 5 Kg

## Précautions d'emploi:

R36/37/38 -- Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.

S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.

S8 -- Maintenir le récipient dans un endroit sec.

S24/25 -- Eviter le contact avec les yeux et la peau.

S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION  
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,  
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECCION GENERAL  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpenin.com  
www.hbpenin.com

DIRECCION COMMERCIAL  
HBP New City  
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61