



enduits et mortiers speciaux mortiers rapides Cemrais

Description:

Produit présenté comme ciment à prise rapide pour mélanger à l'eau afin de bloquer immédiatement toute voie d'eau procédant des fentes, fissures ou creux formés dans le béton et autres supports.

Application:

Utilisé pour bloquer les voies d'eau immédiatement. Aussi pour réparer les tuyaux d'eau, les galeries, les soubassements, les fuites de gaz et pour le scellement de dalles, réservoirs, piscines etc.

Propriétés et avantages:

OBTURATION DE FILTRATIONS D'EAU FACILE EMPLOI FACILE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, exempt de graisses et d'huiles, en étant convenablement humide mais pas ruisselant.

Mode d'emploi:

- Ajouter CEMRAIS dans un récipient propre jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée.
- Appliquer sur le mélange sur la fuite avant 3 minutes (temps minime pour la prise).
- L'application ne donne pas lieu au retrait, étant ainsi une application homogène et unique sur le support.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,050 ± 0,050 g/cc.

Absorption d'eau: 30 ± 2%

Couleur/s: Gris cemento.

Performance:

2 kg par m2 en couche de 1 mm.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie et des températures extrêmes, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

Seau en plastique: 5 Kg

20 Kg

Sac: 25 Kg

5 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61