



enduits et mortiers speciaux mortiers spéciaux Morfluis

Description:

MORFLUIS est un produit en poudre à base de ciment qui contient divers additifs qui confèrent des propriétés spéciales.

Application:

MORFLUIS est un mortier fluide sans retrait spécialement formulé pour les supports jusqu'à atteindre 5 mm d'épaisseur. MORFLUIS est spécialement conçu pour son application sur les panneaux TEAIS TID.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE SANS RETRAIT AUTONIVELANT

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, solide, exempt de poussière. En cas de matériaux absorbants, il faut préalablement humidifier légèrement.

Mode d'emploi:

- Mélanger avec de l'eau jusqu'à former une pâte de consistance fluide.
- Mélanger par voie manuelle ou mécanique avec un agitateur à faible vitesse (300 à 500 tpm).
- Etaler sur le support légèrement humide avec une truelle crantée dans une couche entre 1 et 5 mm d'épaisseur.
- Il est possible de passer un rouleau à poils durs lorsque le matériau est encore frais afin d'éliminer l'occlusion d'air.
- En cas d'appliquer le produit sur les panneaux de TEAIS TID, il est recommandé de placer le renfort TEJIAIS 10.

Caractéristiques Techniques:

- Absorption d'eau: environ 25%
- Densité en poudre: 1,10 g/cc
- Densité en masse: 2,05 g/cc
- Densité de durcissement: 1,70 g/cc
- Adhérence: > 3 kg/cm²

Performance:

1,8 kg/m² par mm de couche

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau lorsque le matériau est encore frais.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

sacs en papier de: 25 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Miaro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61