



enduits et mortiers speciaux mortiers spéciaux Morplas

Description:

Mortier plastique en poudre pour mélanger avec de l'eau pour former une pâte thixotrope d'excellente adhérence et sans retrait. Utilisé pour installer des structures renforcées et rainurées dans les systèmes de réparation de fissures.

Application:

Pour la mise en place de structures de renforcement rainurées utilisées dans la réparation de fissures de faux plafonds, systèmes de panneaux en papier mâché, petites fissures dans le support, en intérieurs ou extérieurs etc.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE GRANDE MANIABILITE ADHERENCE ELEVEE SANS RETRAIT

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, solide et exempt de poussière.

Mode d'emploi:

-Mélanger avec de l'eau jusqu'à former une pâte thixotrope.

-Laisser reposer quelques minutes.

-Appliquer au moyen d'une spatule.

Caractéristiques Techniques:

Densité en poudre: $0,94 \pm 0,05$ kg/l

Densité en masse: $1,78 \pm 0,05$ kg/l

Absorption d'eau: 35 ± 2 %

Temps ouvert: 45 minutes à 20 ° C

Couleur/s: Blanco marfil

Performance:

1,5 kg/l

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie, dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 5 Kg

Précautions



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61