



gamme navale verniss marins Barnais marino

Description:

BARNAIS MARINO est un vernis, à base de résines d'uréthane, utilisé pour conférer une pellicule de grande dureté, élasticité et résistance à l'intempérie.

Application:

Pour le vernissage de bois, en intérieurs et extérieurs, même dans des environnements marins.

Propriétés et avantages:

EXCELLENTE RESISTANCE A L'INTEMPERIE EXCELLENTE DURABILITE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE

Préparation de la surface:

La superficie du bois doit être sèche (maximum 12% d'humidité), exempte de poussière et de toute autre substance contaminante.

Mode d'emploi:

-Tous les systèmes sont admis: Airless, à la brosse, au rouleau et au pistolet conventionnel.

Caractéristiques Techniques:

Aspect: brillante

Couleur/s: Transparente

Contenu solide en volume: 40%

Densité: 0,95 Kg/L $\pm$ 0,05 à 20°C

Performance:

8 m² par l.

Nettoyage:

Nettoyer avec notre solvant DISOLUAIS B.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans au maximum, dans un endroit sec et frais.

Présentation:

.: 0.25 L

0.75 L

4 L

20 L

Précautions d'emploi:

R10 -- Inflammable.

S46 -- En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement (si possible, montrer l'étiquette ou l'emballage).



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbénin.com
www.hbpbénin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61