



impermeabilisants imperméabilisants cimenteux Teais impercem

Description:

TEAIS IMPERCEM est un imperméabilisant bicomposant à base de ciment, d'agrégats spéciaux, d'additifs et de polymères synthétiques en dispersion aqueuse.

Application:

Utilisé pour l'imperméabilisation de murs en béton, terrasses de petites dimensions, balcons et douches comme revêtement imperméable de superficies de béton soumises à des agressions externes comme les sels de dégel, les milieux contenant des sulfates, chlorures, imperméabilisation de piscines etc.

Propriétés et avantages:

Adhérence excellente Imperméabilité excellente Bonne résistance mécanique

Préparation de la surface:

Le support à traiter doit être propre, solide, exempt de poussière, sels. Humidifier les superficies absorbantes sans qu'elles soient ruisselantes au moment de l'application.

Mode d'emploi:

- Mélanger le composant avec le liquide manuellement ou mécaniquement avec un agitateur électrique à faible vitesse pour éviter l'incorporation de l'air dans le mélange jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.
- La proportion du mélange est 1 litre du composant liquide pour 2 kg du composant en poudre.
- Etaler le mélange avec une truelle sur la superficie préparée avec couche d'une épaisseur maximum de 2 mm.
- Il est possible d'appliquer une seconde couche au moment de durcissement de la première couche.
- Il est possible de placer TEJIAIS 5 ou TEJIAIS 5 PLUS dans les microfissures.
- Après l'application, laisser passer au moins 5 minutes de séchage (sous de bonne conditions ambiantes).
- Il est possible d'appliquer directement sur le revêtement de dalles, en plaçant ces dernières avec une colle en fonction de ses propriétés.

Caractéristiques Techniques:

Densité: Densité du mélange 1,7 kg/l
Couleur/s: Couleur du mélange;gris
Proportion du mélange: 2 parts en poudre, 1 part en liquide
Adhérence: > 1 N/mm²
Température de chantier: 8 à 35 °C

Performance:

3 à 4 kg/m²

Nettoyage:

Nettoyer avec de l'eau lorsque le matériau est encore frais.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie et des changements brusques de température

Présentation:

Conj.: 15 Kg

75 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61