

Description:

GRAP AIS consiste de crampons d'acier ondulé AEH-400 N de 200 et 300 mm de longueur et diamètre 4.5 et 6 mm, galvanisés par électrolyse pour éviter la corrosion, doublés dans un angle afin de s'adapter aux différents types d'applications, dans les oeuvres pour le renforcement et la restauration.

Application:

Utilisé pour bloquer les fissures sur les murs et les façades. Pour joindre les pièces en pierre, béton, etc. Pour le recouvrement entre les sections, les ancrages etc.

Propriétés et avantages:

GALVANISEES PREFORMEES USAGE FACILE

Préparation de la surface:

Préparer le support d'application de la manière la plus appropriée en fonction du produit à utiliser (résine, mortier etc).

Mode d'emploi:

-GRAP AIS est utilisé comme toute structure renforcée métallique pour cet usage, en présentant l'avantage de ne pas souffrir l'oxydation.

-Utilisé comme solution complémentaire des systèmes les plus habituelles en ce qui concerne la restauration et le renforcement, lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des crampons, unir ou monter entre des pièces.

Caractéristiques Techniques:

Composition: Acier AEH 400 N

-: Conforme les limitations des diamètres de doublure prescrites dans UNE 36068/88, 36.088/1/88 et 36.097/1/81

Performance:

En fonction de l'application.

Nettoyage:

Non applicable.

Stockage:

Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve à durée indéterminée, protégé de la pluie et des contaminations ambiantes.

Présentation:

Type 200: 1 Ud

Type 300: 1 Ud



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.