



peintures peintures pour façades Revetais

Description:

Peinture plastique à base de résines synthétiques, pigments inorganiques de grande solidité et stabilité à la lumière. Formulé pour décorer et protéger les superficies en extérieurs.

Application:

Utilisé dans les façades, patios, contreforts, murs mitoyens, balcons, grandes tours, coupes etc.

Propriétés et avantages:

DECORATIVE ET IMPERMEABLE DURABILITE EXCELLENTE GRAND POUVOIR COUVRANT

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, solide et sec, exempt de graisses, de poussière, de peinture à la chaux, tempérée ou à l'huile.

Mode d'emploi:

- Appliquer le primaire IMPRIMAIS ou IMPRIMAIS M.U. (en fonction du support).
- Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
- Appliquer la première couche en diluant 10 à 20% dans l'eau.
- Appliquer la seconde couche sans diluer.
- Une finition satinée est obtenue en diluant avec 30% avec ACRILAIS TRANSLUCIDO.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,53 Kg/Litre \pm 0,05 à 20°C.

-: Grand effet décoratif.

E. de film sec: 45 micron (minimum).

Viscosité: 37.500 \pm 7500 à 20°C.

Sec pour repeindre: 8 Heures/20°C/65% de H.R.

-: Bonne résistance à la friction frottage humide et la coloration est possible avec TINTAIS.

-: Imperméable, résistant à l'intempérie et lavable.

-: Résistant aux alcalis et à l'humidité intérieure.

-: Grand pouvoir couvrant et stable à la lumière.

Aspect: lisa et mate.

Performance:

3 m² par kg.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans dans un endroit sec et frais.

Présentation:

LISA: Rojo, marron, musgo, verde et azul: 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg

LISA: Marfil, ocre, salmon, coral et gris: 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg

LISA: Blanca: 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg

SATINADA: Blanca: 5 Kg, 20 Kg



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61