



primaires primaires anticorrosifs Oxitaïs

Description:

Liquide formulé pour transformer l'oxydation protection pour le fer, basé sur un traitement organique pour freiner le procès d'oxydation immédiatement en résistant la formation de l'oxydation de nouveau, en neutralisant ainsi la superficie.

Application:

Utilisé sur les structures métalliques, les tours de réfrigération, les chaudières, les réservoirs souterrains et aériens, les installations intérieures et extérieures etc. Exclusivement applicable pour les superficies légèrement oxydées.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE POUR TRANSFORMER L'OXYDE EN PROTECTION

Préparation de la surface:

Le support d'application doit présenter une fine couche d'oxyde. En cas de couche épaisse, éliminer par voie mécanique jusqu'à atteindre la couche d'oxyde comme indiqué.

Mode d'emploi:

- Appliquer à la brosse ou au pinceau comme peinture ou à l'aide d'un pistolet ou pulvérisateur.
- Appliquer abondamment afin d'obtenir la pénétration d'OXITAÏS dans toute la couche de la rouille, en formant une couche superficielle homogène.
- Pour garantir la réaction chimique totale, laisser OXITAÏS agir pendant environ 5 heures.
- Pour garantir son rendement maximum, en intérieurs et extérieurs, appliquer la couche d'impression correspondante et la couche de peinture de TEAIS nécessaire.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,05 Kg/L \pm 0,05 à 20°C.

- : Il agit exclusivement sur l'oxyde (sans causer la corrosion ni l'érosion sur les superficies métalliques).
- : Non-abrasif, en permettant les superficies de durcir.
- : Forme une pellicule comme barrière de prévention.
- : Su formulation la transforme l'oxyde en une barrière en noir qui résiste l'oxydation, en scellant la superficie à la fois.

Aspect: Finition en noir et de séchage rapide.

Performance:

15 m² par l.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an.

Présentation:

.: 0.5 L

1 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61