



primaires primaires pour murs Imprimais

Description:

Primaire en phase aqueuse pénétrant de scellement pour le traitement de supports neufs. Il facilite et améliore l'accrochage postérieure de la peinture en réduisant la quantité de peinture à utiliser à la fois.

Application:

Utilisé comme traitement de supports d'enduits, de ciment, de plâtre. Pour améliorer le scellement et la pénétration.

Propriétés et avantages:

POUR AMELIORER L'APPLICATION POSTERIEURE DE PEINTURE POUR AMELIORER LE RENDEMENT DE LA PEINTURE

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, sec et exempt de graisses.

Mode d'emploi:

-Agiter le produit avant son utilisation.

-Appliquer au moyen d'une brosse ou d'un rouleau en diluant dans l'eau dans la proportion de 1:5.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 1,05 Kg/L \pm 0,05 à 20°C

Viscosité: 12,5 \pm 2,5 s à 20°C. Coupe Ford: 4 mm.

Sec au toucher:

Performance:

25 m² par l.

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 an au maximum dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 1 L

5 L

25 L



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECCION GENERAL
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpenin.com
www.hbpenin.com

DIRECCION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61