



primaires primaires pour murs Imprimais MU

Description:

Primaire à base de solvant formulé pour l'accrochage de peintures plastiques (LASTOIS et produits en phase aqueuse en général) sur les supports non-vitrifiées et secs, supports neufs ou peintures anciennes.

Application:

Appliquer sur les superficies recouvertes de peintures (intérieurs et extérieurs) en bon état. En cas d'être détériorés, éliminer les écaillages, les cloques etc qui se trouvent sur les tuiles, le fibrociment ou superficies similaires. En général sur tous les types de superficies, à l'exception de superficies vitrifiées.

Propriétés et avantages:

APPLICATION FACILE EXCELLENTE ADHERENCE AU SUPPORT

Préparation de la surface:

Éliminer les couches anciennes de peinture plastique manuellement pour fournir un support propre, sec, dépoussiéré et exempt de libres particules.

Mode d'emploi:

-Appliquer à la brosse ou au rouleau.

-Les peintures plastiques à base d'eau sont exclusivement admissibles a postériori.

-Appliquer une couche générale sur le support et laisser passer 24 heures avant de repeindre avec une peinture plastique.

Caractéristiques Techniques:

Densité: 0,80 Kg/L \pm 0,02

Viscosité: 18 \pm 6 s

-: Possibilité l'ancrage de peintures postérieures.

Aspect: Mate.

Couleur/s: Transparente.

Performance:

5 à 7 m² par l.

Nettoyage:

Nettoyer avec notre solvant DISOLUAIS B.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans dans un endroit frais et sec.

Présentation:

.: 0.75 L

20 L

5 L

Précautions d'emploi:

R10 -- Inflammable.

S2 -- Maintenir hors de la portée des enfants.

S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S37/39 -- Utiliser les gants appropriés et la protection pour les yeux et le visage.



Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía,
nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61