

Description:

TEAIS PROTECOR est un produit à base de ciment consistant d'un composant amélioré avec des résines spéciales et fumée de silice.

Application:

Utilisé comme couche de protection pour les structures renforcées dans les oeuvres de réparation de structures et comme couche d'adhérence au béton ou mortier avant l'application du mortier de réparation MORIS. Utiliser sur des structures de béton armé qui présentent une corrosion du la structure renforcée.

Propriétés et avantages:

MELANGER AVEC DE L'EAU APPLICATION FACILE ADHERENCE ELEVEE
HAUTE RESISTANCE RESISTANT AU GEL ET AUX CHLORURES

Préparation de la surface:

Les supports en béton doivent être propres, exempts de laitances, de décoffrants ou de libres particules. Les superficies métalliques doivent être propres, exempt de graisses, d'huiles, de rouille et de béton, en nettoyant les structures renforcées par je

Mode d'emploi:

Comme protection des structures renforcées: sur les structures renforcées propres, appliquer à l'aide d'un petit pinceau. Après 4 à 5 heures, donner une deuxième couche en environ 1 mm de couche d'épaisseur.

Pour l'application de mortier de réparation, il faut attendre 4 à 5 heures avant la dernière application.

Afin d'améliorer l'adhérence du mortier de réparation avec le béton, appliquer une couche sur le béton légèrement humide et appliquer ensuite le mortier sur le mortier frais.

Caractéristiques Techniques:

Adhérence: sur le béton > 2 à 3 N/mm²

Aspect: Poudre grise

Adhérence: 20 à 30 kg/cm²

Résistance à la compression: 350 à 450 kg/cm²

Densité en poudre: 1.15 kg/l

Température de chantier: + 5°C à +30°C

Couleur/s: Rojizo marrón

Performance:

1,2 kg/m²

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 1 an à l'abri de l'intempérie et de l'humidité.

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



enduits et mortiers speciaux teais protecor

Présentation:

:: 5 Kg

Précautions d'emploi:

- R11 -- Facilement inflammable.
- R20/21 -- Nocif par inhalation et au contact avec la peau.
- R38 -- Irritant pour la peau.
- S16 -- Maintenir éloigné de toute flamme ou étincelle. Ne pas fumer.
- S23 -- Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, aérosols...
- S24 -- Eviter le contact avec la peau.
- S26 -- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.
- S33 -- Eviter l'accumulation des charges electrostatiques.

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es