

Description:

Produit formulé comme colorant liquide concentré pour toutes les classes de peintures solubles à l'eau.

Application:

Pour la coloration de peintures dans un milieu aqueux, comme par exemple, les peintures plastiques, acryliques, tempérées etc.

Propriétés et avantages:

GRAND POUVOIR COLORANT STABILITE DE COULEUR BONNE RESISTANCE A L'INTEMPERIE

Préparation de la surface:

TINTAIS n'altère pas les propriétés de la peinture de base. La superficie doit être propre et sèche, exempte de graisses.

Mode d'emploi:

- Il faut bien mélanger le contenu de chaque emballage avant d'utiliser le produit.
- Incorporer et mélanger la peinture dans une proportion inférieure au 5% (en fonction de la peinture et du fond requis).
- Il est important de bien homogénéiser le mélange et même en admettant la combinaison de différents couleurs de TINTAIS.
- Appliquer en fonction des caractéristiques de la peinture utilisée comme base.

Caractéristiques Techniques:

- Densité: 1,35 Kg/Litre \pm 0,05 à 20°C (en fonction du couleur).
Composition: dispersion ultrafine de pigments organiques et inorganiques de grande solidité à la lumière (très stables).
Viscosité: 40 \pm 10 s à 20°C. Coupe Ford: 4 mm. (en fonction du couleur).
-: Action colorante instantanée (grand pouvoir colorant).
-: Incorporation rapide et parfaite à la peinture utilisée comme base.
-: Le mélange ensemble est possible (grande variété de tonalités).
-: Son haute concentration permet de tonalités en pastel avec l'incorporation minime de colorant.
-: Sans altérer la peinture utilisée comme base (innofensif).
Couleur/s: azul, negro, ocre, rojo, verde, salmón et marrón.

Performance:

Nettoyage:

Nettoyer abondamment avec de l'eau.

Stockage:

Couleurs: marrón, rojo et verde, 1 an, azul, negro et salmón, 2 ans le produit se conserve dans ses emballages d'origine, dans un endroit frais et sec.

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



Présentation:

Azul, Marrón, Negro, Ocre, Rojo et Verde.: 0.07 L

0.5 L

Salmón: 0.07 L

0.5 L

Amarillo Intenso: 0.07 L

0.5 L

Precautions d'emploi:

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se rapporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es