


**ÁRLISTA****Érvényes: 2010 szeptember 15-től újabb
árlista kiadásáig**



OXID BITUMENES LEMEZEK	Leírás	Tekercs méret (fm)	Lemez súlya (kg/m ²)	Nettó ár m ² /Ft	ÁFA	Bruttó ár m ² /Ft
TEGOLA FELTBAR 300						
	papírbetétes csupaszlemez	1*20	0,3	100	25	125
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
TEGOLA FELTBAR 700						
	papírbetétes csupaszlemez	1*20	0,7	180	45	225
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
TEGOLA FELTBAR 1300						
	papírbetétes homokolt lemez	1*10	1,3	210	53	263
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
TEGOLA BASE OXID						
				350	88	438
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH V13						
	oxid bitumenes, üvegfátyolbetétes hegeszthető bitumenes lemez			440	110	550
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
APP MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZ	Leírás	Tekercs méret (fm)	Lemez súlya (kg/m ²)	Nettó ár m ² /Ft	ÁFA	Bruttó ár m ² /Ft
GV LEMEZEK KIVÁLTÁSÁRA						
SUPRATECH V60 S35 APP						
	APP modifikált, üvegfátyolbetétes hegeszthető bitumenes lemez	1*10	3,5	610	153	763
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH V60 S40 APP						
	APP modifikált, üvegfátyolbetétes hegeszthető bitumenes lemez	1*10	4	680	170	850
	Hideghajlíthatóság	0 °C				



APP MODIFIKÁLT LEMEZEK	Leírás	Tekercs méret (fm)	Lemez súlya (kg/m ²)	Nettó ár m ² /Ft	ÁFA	Bruttó ár m ² /Ft
SUPRATECH V 3kg						
	APP modifikált, üvegfátyolbetétes hegeszthető bitumenes lemez	1*10	3	540	135	675
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH V 4kg						
	APP modifikált, üvegfátyolbetétes hegeszthető bitumenes lemez	1*10	4	720	180	900
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH V 4kg ÜVEGSZÖVET HORDOZÓRÉTEGŰ						
	APP modifikált, üvegszövet erősítésű hegeszthető bitumenes lemez	1*10	4	1 100	275	1 375
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH P 3kg						
	APP modifikált, poliészterbetétes hegeszthető bitumenes lemez	1*10	3	620	155	775
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH P 4kg						
	APP modifikált, poliészterbetétes hegeszthető bitumenes lemez	1*10	4	810	203	1 013
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH P 4mm						
	APP modifikált, poliészterbetétes hegeszthető bitumenes lemez	1*10		1 040	260	1 300
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH ALU						
	APP modifikált, párazáró bitumenes lemez	1*7,5	4	1 100	275	1 375
	Hideghajlíthatóság	0 °C				



APP MODIFIKÁLT ZÁRÓ LEMEZEK	Leírás	Tekercs méret (fm)	Lemez súlya (kg/m ²)	Nettó ár m ² /Ft	ÁFA	Bruttó ár m ² /Ft
SUPRATECH V 4kg MIN						
	APP modifikált, üvegfátyol-betétes, palazúzalékos zárólemez	1*10	4,0	650	163	813
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH V 4,5kg MIN						
	APP modifikált, üvegfátyol-betétes, palazúzalékos zárólemez	1*10	4,5	720	180	900
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH V 5kg MIN						
	APP modifikált, üvegfátyol-betétes, palazúzalékos zárólemez	1*10	5,0	800	200	1 000
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH V 5kg MIN ÜVEGSZÖVET HORDOZÓRÉTEGŰ						
	APP modifikált, üvegszövet erősítésű, palazúzalékos zárólemez	1*10	5,0	1 170	293	1 463
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH P 4,5kg MIN						
	APP modifikált, poliészterbetétes, palazúzalékos zárólemez	1*10	4,5	810	203	1 013
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH P 4,5kg MIN GREEN						
	APP modifikált, poliészterbetétes, palazúzalékos zárólemez	1*10	4,5	980	245	1 225
	Hideghajlíthatóság	0 °C				
SUPRATECH P 5kg MIN						
	APP modifikált, poliészterbetétes, palazúzalékos zárólemez	1*10	5,0	920	230	1 150
	Hideghajlíthatóság	0 °C				










APP MODIFIKÁLT BITUMENES LEMZEK ÉS ZÁRÓ LEMZEK	Leírás	Tekercs méret (fm)	Lemez súlya (kg/m ²)	Nettó ár m ² /Ft	ÁFA	Bruttó ár m ² /Ft
SUPRATECH V 4kg						
	APP modifikált, üvegfátyol-betétes, bitumenes lemez	1*10	4,0	980	245	1 225
	Hideghajlíthatóság	-5°C				
SUPATECH V 4mm						
	APP modifikált, üvegfátyol-betétes, bitumenes lemez	1*10		1 180	295	1 475
	Hideghajlíthatóság	-5°C				
SUPRATECH P 4kg						
	APP modifikált, poliészterbetétes, bitumenes lemez	1*10	4,0	990	248	1 238
	Hideghajlíthatóság	-5°C				
SUPRATECH V 5kg MIN						
	APP modifikált, üvegfátyol-betétes, palazúzalékos zárólemez	1*10	5,0	1 060	265	1 325
	Hideghajlíthatóság	-5°C				
SUPRATECH P 4,5kg MIN						
	APP modifikált, poliészterbetétes, palazúzalékos zárólemez	1*10	4,5	980	245	1 225
	Hideghajlíthatóság	-5°C				
SUPRATECH P 5kg MIN						
	APP modifikált, poliészterbetétes, palazúzalékos zárólemez	1*10	5,0	1 240	310	1 550
	Hideghajlíthatóság	-5°C				






APP MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZEK ÉS ZÁRÓ LEMEZEK	Leírás	Tekercs méret (fm)	Lemez súlya (kg/m ²)	Nettó ár m ² /Ft	ÁFA	Bruttó ár m ² /Ft
SUPRATECH V 4kg						
	APP modifikált, üvegfátyol-betétes, bitumenes lemez	1*10	4,0	1 090	273	1 363
	Hideghajlíthatóság	-10°C				
SUPATECH V 4mm						
	APP modifikált, üvegfátyol-betétes, bitumenes lemez	1*10		1 170	293	1 463
	Hideghajlíthatóság	-10°C				
SUPRATECH P 4kg						
	APP modifikált, poliészterbetétes, bitumenes lemez	1*10	4,0	1 130	283	1 413
	Hideghajlíthatóság	-10°C				
SUPATECH V 5kg MIN						
	APP modifikált, üvegfátyol-betétes, palazúzalékos zárólemez	1*10	5,0	1 170	293	1 463
	Hideghajlíthatóság	-10°C				
SUPATECH P 4,5kg MIN						
	APP modifikált, poliészterbetétes, palazúzalékos zárólemez	1*10	4,5	1 110	278	1 388
	Hideghajlíthatóság	-10°C				
SUPATECH P 5kg MIN						
	APP modifikált, poliészterbetétes, palazúzalékos zárólemez	1*10	5,0	1 320	330	1 650
	Hideghajlíthatóság	-10°C				
SUPATECH V 5kg MIN ÜVEGSZÖVET HORDUZORÉTEGŰ						
	APP modifikált, üvegszövet erősítésű, palazúzalékos zárólemez	1*10	5,0	1 400	350	1 750
	Hideghajlíthatóság	-10°C				





SBS MODIFIKÁLT LEMEZEK	Leírás	Tekercs méret (fm)	Lemez súlya (kg/m ²)	Nettó ár m ² /Ft	ÁFA	Bruttó ár m ² /Ft
SAFETY SBS V 3kg						
	SBS modifikált, üvegfátyol- betétes bitumenes lemez	1*10	3	790	198	988
	Hideghajlíthatóság					
	-15 °C					
SAFETY SBS V 4kg						
	SBS modifikált, üvegfátyol- betétes bitumenes lemez	1*10	4	1 170	293	1 463
	Hideghajlíthatóság					
	-15 °C					
SAFETY SBS V 5kg						
	SBS modifikált, üvegfátyol- betétes bitumenes lemez	1*10	5	1 390	348	1 738
	Hideghajlíthatóság					
	-15 °C					
SAFETY SBS V 4mm ÜVEGSZÖVET HORDOZÓRÉTEGŰ						
	SBS modifikált, üvegszövet erősítésű bitumenes lemez	1*10		1 500	375	1 875
	Hideghajlíthatóság					
	-15 °C					
SAFETY SBS P 3kg						
	SBS modifikált, poliészterfátyol betétes bitumenes lemez	1*10	3	870	218	1 088
	Hideghajlíthatóság					
	-15 °C					
SAFETY SBS P 4kg						
	SBS modifikált, poliészterfátyol betétes bitumenes lemez	1*10	4	1 160	290	1 450
	Hideghajlíthatóság					
	-15 °C					
SAFETY SBS P 4mm						
	SBS modifikált, poliészterfátyol betétes bitumenes lemez	1*10		1 350	338	1 688
	Hideghajlíthatóság					
	-15 °C					



SBS MODIFIKÁLT ZÁRÓ LEMEZEK	Leírás	Tekercs méret (fm)	Lemez súlya (kg/m ²)	Nettó ár m ² /Ft	ÁFA	Bruttó ár m ² /Ft
SAFETY SBS V 5,13kg MIN ÜVEGSZÖVET HORDOZÓRÉTEGŰ						
	SBS modifikált, üvegszövet erősítésű, palazúzalék szórású zárólemez	1*10	5,13	1 450	363	1 813
	Hideghajlíthatóság	-15 °C				
SAFETY SBS P 4,5kg MIN						
	SBS modifikált, poliészterfátyol betétes, palazúzalék szórású zárólemez	1*10	4,5	1 170	293	1 463
	Hideghajlíthatóság	-15 °C				
SAFETY SBS P 5kg MIN						
	SBS modifikált, poliészterfátyol betétes, palazúzalék szórású zárólemez	1*10	5	1 290	323	1 613
	Hideghajlíthatóság	-15 °C				



SPECIÁLIS LEMEZEK	Leírás	Tek. méret	Tekercs /m ²	Nettó ár m ² /Ft	ÁFA	Bruttó ár m ² /Ft
PRIMER EXPRESS						
	Oldószeres bitumenes alapozó					
	23 kg/kanna			7 050	1 763	8 813
TOPIZOL						
	Hevítéssel alkalmazandó bitumen alapú vízszigetelő bevonat					
	25 kg/kanna			5 300	1 325	6 625
ALU PAINT						
						
	22 kg/kanna			28 800	7 200	36 000