



## Peinture approprié pour les espaces des enfants

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Type de produit

Xylazel Air Sain Peinture approprié pour les espaces des enfants est une peinture à l'eau indiquée pour les murs et les plafonds d'intérieur finition mate. Cette peinture peut également être appliquée sur d'autres surfaces, comme le bois ou le métal, après application d'une couche d'apprêt appropriée, ou même en extérieur sur des surfaces n'ayant pas besoin de protection anti-moisissure et anti-algues.

Cette peinture se caractérise par sa forte teneur en résine et dispersion aqueuse acrylique pure, en plus que par sa faible teneur en COV et les faibles émissions de produits dangereux.

Sa formule spéciale qui incorpore les dernières nouveautés en termes d'additifs, plus précisément en polymères acryliques fluorés, assure à cette peinture des caractéristiques de bonne lavabilité, une grande résistance aux frottements et aux taches de produits alimentaires (sauce, café, chocolat, huile, etc.) et aux produits nettoyants (ammoniac, détergents habituels) ou aux dessins d'enfants (feutres, crayons, etc.).

#### Caractéristiques

- Xylazel Air Sain Peinture approprié pour les espaces des enfants respecte les critères de l'ECOLABEL.

- Elle se soumet aux exigences de la classe A+ de l'arrêté français n° 2011-321 du 23 mars 2011 du Ministère français de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, test effectué par Tecnalia.

- Elle respecte la norme UNE-EN 71:3 portant sur la sécurité des jouets, test effectué par Tecnalia.

- Xylazel Air Sain Peinture approprié pour les espaces des enfants offre une finition décorative mate. En outre, la surface peinte possède une propriété d'ardoise et devient donc un support facile à nettoyer sur lequel on peut dessiner à la craie.

- Adaptée à la plupart des surfaces.

- Peinture d'intérieur (également adaptée pour l'extérieur).

- Excellente application, très bons résultats en termes de nivellement et d'adhérence.

- Grand pouvoir couvrant et rendement.

- Cette peinture ne se fissure ni ne s'écaille pas, elle demeure inaltérable au fil du temps.

- Les couleurs restent stables à la lumière et l'intempérie. Le blanc ne jaunit pas avec le temps.

- Couleurs mélangeables entre elles et avec des teintures (qui doivent respecter les critères de l'Ecolabel).

- Séchage très rapide.

- Presque inodore lors de l'application. Inodore une fois

sèche.

- Faible émission de produits dangereux et sensibilisants.

- Diluable à l'eau (30 % maximum).

- La surface peinte possède des propriétés d'excellente résistance contre les taches, en plus d'une protection additionnelle qui assure une longue durée de vie de la peinture.

- Une fois sèche, la surface peinte possède des propriétés d'ardoise et devient donc un support facile à laver et sur lequel on peut dessiner à la craie, ce qui, en plus des propriétés susmentionnées, en fait une peinture adaptée aux chambres d'enfants.

#### Couleurs

Xylazel Air Sain Peinture approprié pour les espaces des enfants est déclinable dans une vaste gamme de couleurs de base : Blanc Coco, Fuchsia Framboise, Bleu Myrtille, Vert Poire, Rose Fraise, Crème Pêche, Orange Citrouille, Mauve Mûre, Bleu Prune.

La peinture peut être teinte avec des pâtes colorantes universelles jusqu'à 5 %. Elle peut aussi être teinte à l'aide des systèmes teintométriques qui utilisent des pâtes universelles ou à l'eau.

Dans ce cas, le même lot de peinture doit être utilisé pour éviter des écarts de couleur. S'assurer que les pigments ont

la résistance appropriée et que les pâtes pigmentaires n'altèrent pas les propriétés de la peinture.

Les couleurs sont mélangeables entre elles.

Dimensions  
750 ml et 2,5 l.

## 2. DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 20°C :  $1,49 \pm 0,05$  g/cm<sup>3</sup> selon couleur.

Rendement : environ 8- 10 m<sup>2</sup>/l par couche, selon surfaces.

Viscosité : 40-80 mPas.


Dilution à l'eau : maximum 30 %.

Séchage : dans des conditions normales, séchage en surface au bout de 1-2 heures. Laisser s'écouler 24 heures avant de dessiner à la craie.

Résistance au frottement humide : classe 1 selon UNE-EN ISO 11998-2007.

Sur des peintures en mauvais état (fissures, cloques, etc.), les couches anciennes doivent être totalement retirées avant de procéder comme indiqué pour des surfaces neuves.

Pour bien recouvrir la surface, l'application de deux couches est généralement suffisante. Dans le cas de surfaces déjà peintes sur d'autres peintures plastiques, synthétiques ou graisseuses, qui ont bien adhéré, elles devront être lavées et poncées doucement avant d'appliquer Xylazel Air Sain Peinture approprié pour les espaces des enfants sans diluer.



## 3. MODE D'EMPLOI :

### Préparation

Avant de peindre, vérifier que les surfaces sur lesquelles nous allons appliquer Xylazel Air Sain Peinture approprié pour les espaces des enfants solides, propres, sèches et sans graisses, sans taches ni couches de produits pouvant altérer la qualité du rendu final.

Pour une finition parfaite du mur, il convient de préparer les surfaces à traiter en appliquant du mastic approprié Xylazel.

Dans le cas de surfaces très poreuses, telles que le plâtre, une couche de Xylazel apprêt surfaces poreuses doit être appliquée pour garantir une bonne adhérence.

### SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24  
FAX: +34 986 34 64 24  
a.villar@xylazel.com  
b.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpbenin.com  
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à côté de Toxilo  
Tél. : (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61

**xylazel, s.a.**

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24  
FAX: +34 986 34 64 17  
[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

