



FOND RAPIDE TPM

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Xylazel Fond Rapide TPM est un apprêt incolore à base d'eau pour tout type de bois.

Il fournit une protection intégrale contre les agents destructeurs du bois plus fréquents : insectes xylophages, champignons de putréfaction et de bleuissement, pluie et humidité.

Est une excellente base pour des peintures, vernis et protecteurs de finition.

Garantie de qualité

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les spécifications de cette fiche technique soient respectées.

Efficacité

XYLAZEL FONDO RAPID respecte la réglementation UNE-EN46: Détermination de l'efficacité préventive contre les larves récemment écloses d'Hylotrupes bajulus après un test de vieillissement par évaporation UNE-EN73 et délavage UNE-EN84 pour le traitement superficiel.

Respecte la réglementation EN-113: Détermination du seuil d'efficacité contre les champignons basidiomycètes xylophages sans Coriolus versicolor, après un test de vieillissement par évaporation selon EN-84 pour un traitement superficiel.

Respecte la norme EN 152-1: Détermination de l'efficacité préventive d'un traitement de protection du bois ouvré contre le bleuissement pour un traitement superficiel.

Caractéristiques

XYLAZEL FOND RAPIDE offre une protection efficace du bois sans modifier sa couleur naturelle étant donné qu'il agit comme une couche d'apprêt de fond qui pénètre dans le bois pour garantir son efficacité.

- Application facile étant donné l'absorption rapide du produit dans le bois.

- Excellente capacité de fixation pour les protections de finitions, peintures et vernis.

- Inodore après séchage.

- Ne soulève aucune fibre du bois.

- Nettoyage d'utils à l'eau et au savon

Usages

Traitement du bois superficiel pour des classes d'utilisation 1, 2, 3 (bois soumis à des humidifications intermittentes : menuiserie d'extérieur, etc.) par l'application superficielle d'un traitement contre les vers à bois et les champignons.

Utilisation de la part d'un personnel spécialisé : pinceau, immersion ou autoclave de pulvérisation.

Champs d'application

Toutes sortes de bois, massif ou contreplaqué, nouveau ou ancien, utilisé dans les charpentes (poutres, cintres, pergolas, etc.) ou la menuiserie d'atelier (encadrements, portes, fenêtres, revêtements, meubles, meubles de jardin, maisons en bois, clôtures, etc.). Peut être appliqué sur des bois secs (humidité jusqu'à 20 %). Idéal pour des bois d'extérieur en tant que protecteur préventif contre les vers à bois et les champignons.

Peut également être appliqué sur du bois contreplaqué, aggloméré, etc.

Aspect

Liquide blanchâtre. Une fois appliqué ne change pas la couleur du support.

Dimensions des récipients

25 et 1000 litres

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Densité à 20°C: 0,1 + 0,05g/cm3

Viscosité : très fluide

Séchage : Le séchage de la surface dans des conditions normales est de 1 heure.

Séchage avant l'application de la 2ème couche : 2-3 heures.

Sur les bois durs qui absorbent difficilement le produit et avec un degré d'humidité environnementale élevé, le temps de séchage peut être plus long. Nous recommandons, quand cela est jugé nécessaire, d'effectuer un essai avant de procéder à l'application définitive.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Appliquer sur des surfaces propres et sèches. Éliminer peintures et vernis, et poncer. Est présenté prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué avec des dissolvants, ni avec d'autres produits.

Dose

En tant que protecteur contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages :
220 mL/m2 en deux ou trois couches.



xylazel, s.a.

44-RT-201-511-3410-4-43-DE-89-40-1-11

10400-2185701-101-TE-5041

TEL: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 24

EMAIL: s.villar@xylazel.com

WWW: www.xylazel.com

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 24

s.villar@xylazel.com

www.xylazel.com

Systèmes d'application

Appliquer la dose recommandée en une ou deux couches, à la brosse au trempé, ou au bain.

Ce produit peut être appliqué sur la plupart des vernis et peintures, transparents ou pigmentés. En cas de doutes, nous recommandons de réaliser un essai

Fermer hermétiquement le pot lorsque le produit a été partiellement consommé. Éliminer et détruire le pot, conformément à la législation en vigueur.

Propriétés et caractéristiques du bois

Traité. Une fois sec, le produit n'augmente pas l'inflammabilité du bois.

Le bois est protégé efficacement contre les champignons, les vers à bois et l'humidité.

Nettoyage et outils d'application

Nettoyage des outils avec l'eau savonneuse.

4. INDICATIONS PARTICULIÈRES

Information technique de sécurité

Ce produit contient des principes actifs biocides pour protéger le bois contre les champignons et les insectes xylophages (vers à bois).

Appliquer dans un lieu bien aéré jusqu'à la totale évaporation du solvant.

Utiliser le produit en respectant les instructions du fabricant.

Une utilisation indue peut nuire à la santé.

XYLAZEL dispose de fiches de données de sécurité incluant les indications de dangerosité, manipulation, sécurité et hygiène et de transport selon le D. R. 255/03.

Stockage et manipulation

Lors du stockage et de la manipulation, les lois en vigueur en matière de stockage et transport, relatives à l'eau et à l'air, doivent être respectées.

Ne pas stocker pendant longtemps à des températures supérieures à 30 °C.

Éviter que le produit prenne l'eau.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données fournies sont des informations indicatives à caractère général qui ne constituent pas une spécification. Elles offrent une description de nos produits et informent l'utilisateur de leur application et utilisation. Attendu que les conditions de travail et les matériaux associés sont très variés et différents, nous ne pouvons pas indiquer ici chaque cas individuel.

Sur des supports sur lesquels vous ignorez le comportement du produit, nous vous recommandons d'effectuer un essai avant l'application définitive ou de consulter notre service d'assistance technique. Nous répondons de l'invariable haute qualité de nos produits conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente et fourniture.



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à côté de Toki Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61



xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17

www.xy laz el.com

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xy laz el.com
b.diaz@xy laz el.com