

xylazel®

MASTIC FIXATION CARRELAGE tube

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Pâte en tube prête à l'emploi, de couleur blanc crème, base aqueuse.

Principales applications

Fixation optimale de carrelage et revêtements céramiques, de manière facile et rapide. Permet aussi de remplacer les carreaux détachés ou cassés. Usage en intérieur sur des surfaces de maçonnerie, bois et plâtre. Imperméable.

Ne pas utiliser sur des surfaces vinyliques ni sur des surfaces immergées comme des piscines.

Avantages

- Préparation en tube prête à l'emploi, sans mélanges.
- Imperméable pour résister à l'humidité des cuisines et salles de bains.
- Usage intérieur sur des surfaces horizontales ou verticales.
- Fixation forte et permanente. Excellente adhérence sur le plâtre, bois, brique, ciment, béton et même sur du carrelage ancien.
- Formulation base aqueuse.
- Fiable, non toxique.
- Ustensiles et taches faciles à nettoyer à l'eau.

Couleur : Blanc crème

Dimensions du récipient : Tube 250 g

2. DONNÉES TECHNIQUES

Application : En lignes horizontales avec 6 mm d'écart.

Temps d'ajustement au support : 40-50 minutes.

Temps de séchage : 9 heures environ.

Aspect : Pâte fine de couleur blanc crème.

Rendement : 1 tube de 250 g pour 12 carreaux de 15 x 15 cm.

Nettoyage des ustensiles : à l'eau.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

La pâte est prête à l'emploi.

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres et sèches. Il est préconisé de brosser la surface pour enlever les particules détachées et la poussière.

Application

Il est important de bien masser le tube avec les doigts avant application. Sur des supports pour lesquels on ignore le comportement du produit, effectuer un essai avant l'application. Appliquer le Mastic Fixation Carrelage sur la surface à couvrir, en lignes horizontales, avec 6 mm d'écart environ entre les lignes.

Couverture d'une surface de 30 x 30 cm à chaque fois maximum.

Placer le carreau correctement, en appuyant fortement. Si souhaité, les joints peuvent être comblés avec Xylazel Mastic pour Joints de Carrelage au bout de 4 heures.

Pour réparer les carreaux détachés, poser du mastic de fixation au dos du carreau.

Les ustensiles doivent être nettoyés et les taches enlevées à l'eau tiède immédiatement après application.

4. INDICATIONS PARTICULIÈRES

Information technique de sécurité
Utiliser le produit en suivant les instructions du fabricant.

Stockage et manipulation

Fermer correctement le récipient après usage. Stocker dans un endroit sec et frais. Protéger des gelées.

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air. Ne pas stocker durant un temps prolongé à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 45°C. Éviter que le produit n'atteigne les cours d'eau.

5. QUALITÉ ET EFFICACITÉ. GARANTIE DE QUALITÉ

Xylazel Mastic Fixation Carrelage est un produit développé avec une qualité et fiabilité maximales en respectant les plus hauts standards de fabrication et de contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit hautement efficace qui possède des caractéristiques innovantes grâce à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent d'extraordinaires prestations. Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition de respecter toutes les spécifications indiquées sur la présente feuille technique.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
p.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Millaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com



6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données fournies sont des informations indicatives à caractère général qui offrent une description de nos produits et informent l'utilisateur sur leur application et emploi. Attendu que les conditions de travail et les matériaux associés sont très variés et différents, nous ne pouvons pas indiquer ici chaque cas individuel. En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais ou de consulter notre service d'assistance technique.

Nous répondons de l'invariable haute qualité de nos produits conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente et fourniture.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
p.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Millaire à côté de Toki Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

