MASTIC DE REMPLISSAGE

1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Type de produit
Mastic de Remplissage en poudre est le produit idéal pour remplir et réparer des fissures, des coups, des ouvertures et des brèches, en laissant les surfaces sans irrégularités et prêtes à être peintes. Usage en intérieur.

Avantages
- Usage en intérieur.
- Réparation de fissures, coups, brèches, ouvertures.
- Permet d'éliminer les imperfections et les défauts des murs avant de les peindre pour un rendu lisse.
- Applicable sur des surfaces en ciment, gypse, plâtre ou sur des surfaces peintes.
- Des couches épaisses peuvent être appliquées pour remplir les fissures plus profondes. Pour de petites réparations, l'épaisseur maximale préconisée est de 8 mm.
- Facile à préparer, appliquer et poncer.
- Les couches fines de produit appliqué sont sèches au bout de 2 heures. Une fois sec, le produit peut être poncé et peint.

Couleur : Blanc.

Dimensions des récipients
Récipient de 1 kilo.
Sacs de 5 et 15 kg.

2. DONNÉES TECHNIQUES
Proportions du mélange : 400 ml d'eau pour chaque kilo de produit en poudre.
Durée d'application du mélange : 40 minutes.
Épaisseur maximale de la couche : 8 mm.
Temps de séchage : 2 heures.
Présentation : poudre blanche.
PH : neutre.
Nettoyage des ustensiles : à l'eau.
Rendement du mastic : 1.40 kg/m2 mm.
Adhérence sur peinture et ciment : >0.2 MPa

3. MODE D'EMPLOI
La surface doit être propre et assainie, sans humidité, poussière et particules. Agrandir légèrement la profondeur et la largeur de la fissure. Pour une adhérence optimale, il est conseillé de fixer au préalable les zones de nature pulvérulente au moyen d'un fixateur. Appliquer sur des surfaces absorbantes et résistantes.

Préparation du produit
Mélanger 400 ml d'eau pour chaque kilo de produit. Mélanger avec soin jusqu'à obtenir un mastic uniforme. Avant l'application, le mélange doit reposer pendant quelques minutes. Le mastic obtenu doit être utilisé dans les prochaines 40 minutes.

Application
Utiliser de préférence une spatule de taille légèrement supérieure à la taille de la fissure à remplir. À l'aide de la spatule, pousser le produit à l'intérieur de l'ouverture jusqu'à la remplir. Une fois le produit sec, au bout de 2 heures environ, les bavures peuvent être poncées et la surface peinte.

4. INDICATIONS PARTICULIÈRES
Information technique de sécurité
Utiliser le produit en suivant les instructions du fabricant.
Stockage et manipulation
Garder le produit dans son emballage d'origine. Fermer correctement le récipient après usage. Stocker le produit dans un endroit sec, aéré et à l'écart de la lumière du soleil.
Ne pas fumer, boire ni manger dans la zone d'application.
Stocker et manipuler le produit et son emballage conformément aux normes en vigueur.
Au moment d'utiliser le produit, les mesures générales de protection et d'hygiène doivent être prises.
Éviter que le produit atteigne les cours d'eau.

5. QUALITÉ ET EFFICACITÉ. GARANTIE DE QUALITÉ
Xylazel Mastic de remplissage est un produit développé avec une qualité et fiabilité maximales en respectant les plus hauts standards de fabrication et de contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit hautement efficace qui possède des caractéristiques innovantes grâce à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent d'extraordinaires prestations. Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition de respecter toutes les spécifications indiquées sur la présente feuille technique.

SERVICE TECHNIQUE
TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
p.diaz@xylazel.com

HBP HIGH BUILDING PROTECTION
DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08
04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com
DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.
APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données fournies sont des informations indicatives à caractère général qui offrent une description de nos produits et informent l'utilisateur sur leur application et emploi. Attendu que les conditions de travail et les matériaux associés sont très variés et différents, nous ne pouvons pas indiquer ici chaque cas individuel. En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais ou de consulter notre service d'assistance technique.

Nous répondons de l'invariable haute qualité de nos produits conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente et fourniture.

SERVICE TECHNIQUE

TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
p.diaz@xylazel.com

HBP HIGH BUILDING PROTECTION
DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08
04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com
DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél. : (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.
APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com