



DÉCAPANT MÉTAL

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Décapant biodégradable en gel, pour éliminer peintures et vernis sur les surfaces de métal.

Avantages

Le gel ne coule pas sur les surfaces verticales.
Biodégradable, ne contient pas de chlorure de méthylène ni de composés alcalins, ni de composés acides.
Décape en profondeur.
Ne noircit pas et n'attaque pas l'acier, ni les métaux.

Couleurs: liquide transparent.

Conditionnement

750 mL

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Densité à 20°C: environ 1,0 g/cm³.

Viscosité: Type gel.

Nettoyage du matériel: avec de l'eau.

Rendement: environ 240-340 mL/m², en deux couches.

3. MODE D'EMPLOI

Bien agiter. Les restes de peintures écaillés doivent être éliminés en grattant ou en ponçant. Nettoyer la poussière, graisse et produits contaminants.

Appliquer une couche épaisse de Décapant au pinceau et laisser agir. Le Décapant agit au bout de 5 minutes jusqu'à une heure selon la peinture et l'épaisseur de la couche.

Éliminer la peinture décollée à l'aide d'une spatule. Dans les cas difficiles, une deuxième couche sera nécessaire.

Rincer à l'eau la surface décapée.

Nettoyage du matériel

A l'aide d'eau.

4. QUALITÉ ET EFFICACITÉ. GARANTIE DE QUALITÉ

Xylazel Décapant Métal est un produit élaboré avec le maximum de qualité et de fiabilité en accord avec les plus hauts standards de fabrication et contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit très efficace, avec des caractéristiques innovatrices dues à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent des prestations extraordinaires. Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

5. INDICATIONS SPÉCIALES

Ne pas entreposer durant des périodes prolongées à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Éviter l'application si la température surpasse les 30°C.

Pendant l'usage du produit, prendre les précautions générales de protection et d'hygiène, tenant compte des instructions du fabricant. Éviter que le produit se déverse dans les vivières.

6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les renseignements fournis sont indicatifs et de caractère général. Ils offrent une description de nos produits et ils informent l'utilisateur de leur emploi et application. Les conditions de travail et les matériaux étant très variables et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute nous vous recommandons de faire vos propres essais ou de consulter le Service de Conseil Technique. Nous garantissons la qualité et la stabilité de nos produits en accord avec ce qui est stipulé dans nos Conditions Générales de Vente et Fourniture.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Moro Millaire à côté de Toxilobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

