



PRIMAIRE GALVANISÉ

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Xylazel Primaire Galvanisé est un produit spécialement formulé comme couche de fond pour les métaux galvanisés.

Le Primaire Galvanisé agit chimiquement au contact de la surface métallique et la transforme en une surface noire. Ce primer assure une parfaite adhérence de la couche de finition.

Intérieur et extérieur.

Caractéristiques

- Protection anticorrosion.
- Produit en phase aqueuse. Ne nécessite pas de dissolvants.
- Séchage très rapide. 1 heure entre couches.
- S'applique comme primaire d'accrochage sur toutes les surfaces d'acier galvanisé, intérieur et extérieur.
- Peut être recouvert.
- Grande facilité d'application à la brosse ou par pulvérisation.

Aspect du produit

Liquide bleu, transparent.

Conditionnement

250 mL, 500 mL et 2 litres.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Consommation: 16 - 20 m²/litre selon la surface et les outils d'application.

Séchage: 1 heure.

Nettoyage du matériel: à l'eau.

pH: 1 - 2.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les surfaces doivent être saines, dégraissées, propres et sèches. Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Brosser les parties non adhérentes à la brosse métallique.

Application

En cas de doutes, nous vous recommandons d'effectuer des tests.

Est présenté prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Appliquer à la brosse ou par pulvérisation.

Laisser sécher 1 heure avant de recouvrir.

Nettoyage des outils

Eau.

4. QUALITÉ ET EFFICACITÉ. GARANTIE DE QUALITÉ

Xylazel Primaire Galvanisé est un produit élaboré avec le maximum de qualité et de fiabilité en accord avec les plus hauts standards de fabrication et contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit très efficace, avec des caractéristiques innovatrices dues à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent des prestations extraordinaires.

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

5. INDICATIONS SPÉCIALES

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air. Ne pas entreposer durant des périodes prolongées à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Éviter que le produit n'atteigne les cours d'eau.

6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et application. Étant donné que les conditions de travail et les matériaux analogues sont très divers et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests ou de consulter notre Service d'assistance technique. Nous répondons de la haute qualité invariable de nos produits, conformément à ce qui est stipulé dans nos Conditions générales de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face NTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B.P. : 0526 Cotonou
contact@hbphenin.com
www.hbphenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Mara Milaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

