



LASURE SOLVANTÉE

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Lasure alcidique élevée en solides base dissolvante pour application à l'extérieur.

Garantie de qualité

XYLAZEL, S.A. garantie la qualité du produit Xylazel Lasure Solvantée, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les spécifications de cette fiche technique soient respectées.

Caractéristiques

- Fort contenu en solides => faible émission de COV.
- Finition satinée
- Résistance aux intempéries.
- Application facile, bon séchage

Champs d'application

Pour la protection du bois à l'extérieur face aux intempéries et aux champignons de bleuissement.

Tons de couleur

Incolore.

Conditionnement

750 mL. et 5 L.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Densité à 20°C: 0.93 ± 0.02 g/mL

Viscosité Bookfield (20°C):
300-400 mPas.

Séchage

Séchage de la surface en 2 heures.

Séchage avant l'application d'une nouvelle couche : 12 heures.

Le produit atteint sa dureté définitive et son brillant après 15 jours.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Appliquer sur des surfaces propres et sèches.

Éliminer les peintures et les vernis écaillés et qui n'adhèrent pas, en décapant, en grattant ou en ponçant. Protéger le bois contre la putréfaction, les champignons de bleuissement et les insectes xylophages avec un protecteur de bois adéquat.

Application

Appliquer le produit sans diluer. Poncer entre les couches.

Le produit peut être appliqué à la brosse ou au pistolet.

Consommation

8-12 m²/L par couche.

Nettoyage des outils

Utiliser le Diluant Xylazel, du white spirit ou un produit similaire.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Stockage et manipulation

Ne pas stocker durant trop longtemps à des températures en dessous de 5° C, ni supérieures à 30° C.

Au cours de l'utilisation du produit, prendre les mesures générales de protection et d'hygiène.

Éviter que le produit n'atteigne les cours d'eau.

Le produit n'est pas dangereux selon le « Règlement sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (D.R. 255/03) ».

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et application. Étant donné que les conditions de travail et les matériaux analogues sont très divers et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests ou de consulter notre Service d'assistance technique. Nous répondons de la haute qualité invariable de nos produits, conformément à ce qui est stipulé dans nos Conditions générales de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
d.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B.P. : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Mara Mallaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

