



MADEX

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Lasure bois satinée ou mate à base de résines alkydes-acryliques pour la protection et la décoration des bois intérieurs ou extérieurs.

Garantie de qualité

XYLAZEL, S.A. garantit la qualité du produit Xylazel Madex, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les spécifications de cette fiche technique soient respectées.

Caractéristiques

- Protège les bois contre l'humidité et les intempéries.
- Haute protection à l'eau, à l'humidité, aux intempéries, aux rayons UV.
- Barrière préventive contre les champignons à la surface du bois.
- Excellent nivellement.
- Satinée ou mate.
- Séchage très rapide.
- Faible odeur au cours de son application.
- Grande facilité d'application.
- Forte adhérence.
- L'entretien est sans contrainte. Il n'est pas nécessaire de poncer ni de décaper.
- Nettoyage du matériel: eau et savon.

Champs d'application

Sur tout type de bois intérieurs et extérieurs, massifs ou contreplaqués, anciens ou neufs. Structure de bois, poutres, piliers, cintre, cadres, portes, fenêtres, persiennes, pergolas, clôtures, enclos, revêtements, meubles en bois, frises, moulures, plinthe, maisons et tout type d'élément en bois

Tons de couleur

Couleurs mat et satiné.
Incolore, Pin, Châtaignier, Cerisier, Chêne, Noyer, Acajou, Wengue.

Conditionnement

750 mL. et 2,5 L.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

MAT

Densité à 20°C: 1.03 ± 0.02 g/ml.

Séchage au toucher: 30 min.

Séchage avant l'application de la 2^{ème} couche: 2 heures environ.

SATINÉ

Densité à 20°C: 1.01 ± 1.04 g/ml.

Séchage au toucher: 1 heure.

Séchage avant l'application de la 2^{ème} couche: 2-3 heures environ.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Appliquer sur des surfaces propres et sèches.

Éliminer les peintures et les vernis écaillés et qui n'adhèrent pas, en décaper, en grattant ou en ponçant. Nous recommandons d'appliquer, avant de vernir, 1 ou 2 couches de XYLAZEL TOTAL pour donner une protection efficace contre l'humidité et les champignons qui pourraient endommager et détériorer le bois.

Consommation

12-16 m²/L par couche.

Application

Bien remuer le contenu du pot. Xylazel Madex se présente prêt à l'emploi. Appliquer le produit sans diluer. Poncer doucement et dépoussiérer entre chaque couche. Appliquer 2 ou 3 couches. Appliquer à la brosse, au pinceau ou au pistolet.

Nettoyage des outils

Eau et savon.

Entretien

Il n'est pas nécessaire de poncer ni de décaper. Il suffit de nettoyer le bois et appliquer directement une nouvelle couche de produit.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Stockage et manipulation

Ne pas stocker durant un temps prolongé à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C.

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air. Au cours de l'utilisation du produit, prendre les mesures générales de protection et d'hygiène. Éviter que le produit n'atteigne les cours d'eau.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et application. Étant donné que les conditions de travail et les matériaux analogues sont très divers et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests ou de consulter notre Service d'assistance technique. Nous répondons de la haute qualité invariable de nos produits, conformément à ce qui est stipulé dans nos Conditions générales de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Niakro à côté de Foxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com

