Cire à bois

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

XYLAZEL Cire à bois protège et revitalise le bois de sorte qu'il conserve son équilibre naturel. Elle le nourrit en profondeur et le protège du dessèchement et de la poussière. C'est un produit optimal sur des matériaux naturels à la texture poreuse.

Coloris
Incolore, noyer ancien, merisier espagnol, chêne français, acajou anglais, cire jaune.

Taille des conditionnements
250 ml ; 1300 ml, seulement en coloris Transparent et Noyer ancien.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Accessoires d'entretien : pour de petites surfaces et des finitions sur des pièces de grande qualité, appliquer la cire avec des chiffons de coton qui ne peluchent pas. Il est très important que les accessoires d'entretien soient de qualité pour ne pas réduire le résultat final du produit.

Nettoyage des accessoires d'entretien : essence de térébenthine.

3. MODE D'EMPLOI

Avant le traitement, la surface à traiter devra être propre et sèche. Appliquer la cire en abondance sur la surface à traiter, laisser sécher pendant environ deux ou trois heures, en fonction du matériau et des conditions environnementales. Pour retirer l'excédent, frotter avec un chiffon, une brosse, un papier émeri fin, une éponge grattante ou de la laine d'acier « 000 » et ensuite passer une seconde couche de cire, moins généreuse. Finalement, lustrer énergiquement avec un chiffon ou une brosse douce. Aussi bien les surfaces traitées que les accessoires d'entretien employés lors de l'application devront être nettoyés avec de l'essence de térébenthine.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur sur le stockage et le transport et de celles relatives aux eaux et à l'air. Ne pas stocker pendant longtemps à des températures inférieures à 5°C, ni supérieures à 30°C. Utiliser le produit en tenant compte des instructions du fabricant. Éviter que le produit n'atteigne les cours d'eau.

5. QUALITÉ ET EFFICACITÉ. GARANTIE DE QUALITÉ.

XYLAZEL Cire `a bois est un produit mis au point avec la plus grande qualité et la plus haute fiabilité en respectant les normes maximales de fabrication et de contrôle de ses propriétés. C'est un produit très efficace qui possède des caractéristiques novatrices grâce à sa fabrication soignée et ses matières premières exclusives qui lui confèrent des prestations extraordinaires. Xylazel, SA garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition de respecter toutes les recommandations de cette fiche technique.

6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations qui sont fournies le sont à titre orientatif et général et ne constituent pas une spécification. Elles donnent une description des produits Xylazel, SA et informent l'utilisateur sur leur application et leur mode d'emploi. Étant donné que les conditions de travail et les matériaux similaires sont très variés et différents, il est bien entendu qu'il est impossible ici d'aborder tous les cas particuliers. Sur des supports dont le comportement du produit sera méconnu, effectuer au préalable un test avant application ou bien consulter le Service Conseil technique de Xylazel, SA. L'entreprise garantit la grande qualité invariable de ses produits, conformément aux conditions de vente et de fourniture.

SERVICE TECHNIQUE
TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
p.diaz@xylazel.com

xylazel, s.a.
APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

HBP HIGH BUILDING PROTECTION
DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08
04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com
DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Militaire à coté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61