



Huile pour Teck LONGUE DURÉE

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Xylazel Huile pour Teck Longue Durée est un mélange d'huiles, de résines et de pigments naturels, spécialement conçu pour nourrir et embellir le bois. Idéal pour le soin, l'embellissement et l'entretien de bois non vernis, en particulier les meubles exposés au plein air.

Qualité et efficacité.

Garantie de qualité

Xylazel Huile pour Teck Longue Durée est un produit élaboré avec le maximum de qualité et de fiabilité en accord avec les plus hauts standards de fabrication et contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit très efficace, avec des caractéristiques innovatrices dues à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent des prestations extraordinaires. Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

Caractéristiques

- UNE SEULE COUCHE TOUS LES 2 ANS
- Huile nourrissante. Le bois récupère les huiles naturelles qu'il perd au fil du temps.
- Grand pouvoir de pénétration.

- Protège le bois du soleil et atténue les effets dus au vieillissement.
- La texture est soyeuse et la tonalité est douce.
- Son application est aisée et le séchage est rapide.
- LONGUE DURÉE. Allonge les intervalles d'entretien.
- Contenant des pigments qui agissent comme un filtre solaire.

Champs d'application

Pour le soin, l'embellissement et l'entretien des bois non vernis, en particulier les meubles exposés au plein air, surtout ceux en teck, bois exotiques et bois tropicaux. Une seule couche tous les 2 ans est suffisante pour nourrir et maintenir le bois en parfaites conditions.

Couleurs naturelles

Teck et teck clair.

Formats de conditionnement
750 et 5 l

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Temps de séchage. : 6 heures en conditions normales.

Densité à 20°C : 0,86 +/- 0,01 g/ml.

Séchage avant l'application de la 2^{ème} couche : 6 heures.

Nettoyage du matériel : à l'aide du Diluant Xylazel.

Rendement : entre 12 et 18 m²/l par couche, selon le type de bois.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

Bien agiter le récipient. Utiliser le produit sans le diluer.

Préparation de la surface

Sur les surfaces propres et sèches, éliminer les anciens peintures et vernis en découpant, en grattant ou en ponçant. Sur les surfaces grisâtres, nettoyer avec le Xylazel Nettoyeur de bois grisâtres.

Application

Appliquer une couche abondante de produit. Après trente minutes, éliminer l'excès avec un chiffon et appliquer une deuxième couche. Appliquer à la brosse. Laisser sécher pendant 6 heures. Pour les supports sur lesquels on ne connaît pas le comportement du produit, on procédera à un essai avant application

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Respecter la législation en vigueur en matière de sécurité et hygiène du travail.

Éviter toute fuite ou déversement. Ne pas laisser les récipients ouverts.

Le produit doit être entreposé à l'abri de sources de chaleur et électriques. Ne pas fumer dans l'espace de stockage. Tenir à l'écart d'aliments, de boissons et d'aliments pour animaux.

Afin d'éviter les déversements, les récipients, une fois ouverts, devront être bien refermés et entreposés en position verticale.
Intervalle de température : min 5°C, max 35°C.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les renseignements fournis sont indicatifs et de caractère général.

Ils offrent une description de nos produits et ils informent l'utilisateur de leur emploi et application. Les conditions de travail et les matériaux étant très variables et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute nous vous recommandons de faire vos propres essais ou de consulter le Service de Conseil Technique.

Nous garantissons la qualité et la stabilité de nos produits en accord avec ce qui est stipulé dans nos Conditions Générales de Vente et Fourniture.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
d.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Mare Militaire à côté de Taxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com

