



## PEINTURE PROTECTRICE MAT-SATIN

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Classe d'utilisation

XYLAZEL PEINTURE PROTECTRICE est un système de protection, à base d'une peinture à l'eau, qui permet recouvrir efficacement tout genre de matériaux.

LA PEINTURE PROTECTRICE XYLAZEL, grâce à sa maximum stabilité, s'adapte à tout genre de matériaux et se maintient inaltérable avec le temps en formant une couche protectrice qui régule l'humidité et résiste aux frottements. En plus, XYLAZEL PEINTURE PROTECTRICE, du à son grand contenu de résines synthétique en dispersion, permet une application très facile et un grand pouvoir de couverture.

Le système de protection Xylazel permet deux finitions : Mat et Satin.

#### Garantie de Qualité

XYLAZEL, S.A. garantit la qualité du produit XYLAZEL PEINTURE PROTECTRICE, son efficacité et durée. En respectant toutes et chaque une des spécifications de cette fiche technique.

#### Efficacité

XYLAZEL PEINTURE PROTECTRICE est très efficace sur tous les matériaux, en l'appliquant sur la plupart des supports. XYLAZEL PEINTURE PROTECTRICE possède des caractéristiques innovatrices grâce à ces matières premières exclusives qui lui apportent d'extraordinaires

prestations sur tout genre de matériaux.

#### Caractéristiques

XYLAZEL PEINTURE PROTECTRICE

apporte une terminaison décorative avec une excellente durée :

- S'applique directement sur quasiment toutes les surfaces
- Pour intérieur et extérieur
- Excellent nivellement et application au pinceau
- Grande capacité d'adhérence sur tout genre de matériaux
- Grand pouvoir de couverture
- Grande dureté, résistance aux coups, frottement et à la chaleur
- Ne se lézarde pas
- Une fois sèche, elle est imperméable et repousse l'eau
- Grande résistance au frottement
- Très élastique, inaltérable avec le temps
- Couleurs stables à la lumière et l'intempérie
- Le blanc ne jaunie pas
- Les couleurs peuvent être mélangées et aussi avec des teintes de couleurs
- Peut se diluer à l'eau (30% mat et satin)
- Parfaitement lavable. Résiste aux taches d'alcool, graisses, jus, etc.
- Séchage rapide
- Faible odeur durant l'application. Une fois sèche, il n'y a pas d'odeur
- XYLAZEL Mat et Satin possède une énergétique et efficace double action fongicide et algicide.

#### Zone d'application

XYLAZEL PEINTURE PROTECTRICE a un très bon comportement, à l'intérieur et à l'extérieur pour le bois (portes,

fenêtres, clôtures, meubles, murs, toitures, poteau, et arbres), zinc, cuivre, aluminium, fer galvanisé, fer, toile, polystyrène et PVC. Aussi pour enseignes, piscines, façades, béton, plâtre, pierre préfabriqué, etc. XYLAZEL PEINTURE PROTECTRICE est un produit adéquat dans les cas où les conditions de la surfaces sont extrêmes : chambre frigorifique, abattoirs, silos, hôpitaux, usine de conserve, centrale laitière, usine de bière, boulangerie, etc.

#### Couleurs disponibles

SATIN: 101 Blanco, 102 Crema, 103 Albero, 104 Gris, 105 Azul, 106 Verde, 107 Amarillo, 108 Marrón, 109 Rojo Tierra, 110 Rojo, 111 Negro, 112 Salmón  
MAT: 001 Blanco, 002 Ocre, 003 Piedra, 004 Avellana, 005 Salmón  
Toutes les couleurs peuvent être mélangés. Il existe une carte de mélange pour le XYLAZEL SATIN ET MAT.

#### Emballages

MAT : 4L-15L  
SATIN : 750ml-4L-15L (seulement blanc)

#### Préparation

Avant de peindre, la surface doit être propre, sèche et sans graisses ou de couches appliqué au préalable qui peuvent faire que la terminaison ne soit pas aussi bonne.

Nous recommandons appliquer XYLAZEL FOND pour une efficace protection contre les insectes et les champignons du bleuissement qui peuvent endommager et détérioré le bois.



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou  
contact@hbpbenin.com  
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61

Sur de nouvelles surfaces de plâtres appliquer au préalable XYLAZEL SOUS-COUCHE SURFACES POREUSES.

Surfaces avec de la peinture  
Sur d'autres peintures plastiques, synthétique ou grasses, qui ont une bonne adhérence, laver, poncer légèrement et appliquer XYLAZEL PEINTURE PROTECTRICE sans diluer.  
Sur peintures en mauvais état (fissures, écaillées, etc.), éliminer totalement les vieilles couches.

## 2. DONNÉES TECHNIQUES

### MAT/SATIN

Densité à 20°C :

1,12-1.35g/cm<sup>3</sup> selon couleur

Rendement :

Approx. 10-15 m<sup>2</sup>/litre, selon surfaces.

Viscosité 18-26 seg. DIN 6mm à 20°C selon couleur.

Dilution à l'eau : Maximum 30%

Mat : Classification au feu M1 selon norme UNE23721 : 1990

Séchage : Le séchage de la surface, en conditions normales, est de 1-2 heures.

## 3. MODE D'EMPLOI

XYLAZEL PEINTURE PROTECTRICE peut se dissoudre à l'eau (30% MAT et SATIN)

Agiter et remuer bien le contenu de l'emballage.

Le produit peut s'appliquer au pinceau, rouleau ou pistolet. Xylazel est une peinture thermoplastique et avec l'action de la pression et la température peut se coller au contact. Pour cela, les surfaces qui peuvent être en contact doivent se recouvrir avec un vernis du genre Xylazel Vernis Mer et Montagne.

Pour l'application dans des piscines, il faut attendre 20 jours avant de la remplir.

Sur du PVC, galvanisé et autres surfaces lisses et peu poreuses, la peinture va atteindre ses maximum propriétés d'adhérence et résistance au frottement après 2 jours approximativement. Une fois sèche, après approximativement 2 heures, appliquez les deuxièmes couches. Ne pas appliquer à température inférieure à 5°C. Fermer hermétiquement quand le produit a été partiellement utilisé.  
Procéder à l'élimination et à la destruction de l'emballage selon les lois en vigueur.

### Maintenance

Les surfaces qui ont été traitées avec XYLAZEL PEINTURE PROTECTRICE et qui ont besoin d'une nouvelle couche de maintenance, simplement nettoyer la poussière, nettoyer et appliquer 1 ou 2 couches de XYLAZEL PEINTURE PROTECTRICE.

### Nettoyage de l'outillage

Utiliser de l'eau et du savon

## 4. INDICATIONS SPÉCIALES

Information technique et de sécurité

Utiliser le produit selon les recommandations du fabricant.  
Consulter la fiche de sécurité du produit.

### Stockage et manipulation

Accomplir la législation existante concernant sécurité et hygiène au travail. Pour le stockage et la manipulation, voir les lois existantes sur stockage et transport de l'eau et de l'air. Le produit doit se stocker loin de la portée de source d'électricité. Ne pas fumer dans les zones de stockage. Pour éviter des fuites, les emballages, une fois ouverts, doivent se fermer et se placer en position horizontale. Ne

pas stocker durant un temps prolonger à des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 35°C.

## 5. QUALITÉ, EFFICACITÉ, GARANTIE DE QUALITÉ

Xylazel Peinture Protectrice est un produit développé avec le maximum de qualité et fiabilité, en contrôlant ses propriétés. C'est un produit d'une grande efficacité, possède des caractéristiques innovatrices, étant donné le soin de fabrication et ses exclusives matières premières qui lui apportent d'extraordinaire prestation. Xylazel, S.A., garantit la qualité du produit, son efficacité et durée, en respectant toutes et chaque une des spécifications de cette fiche technique.

## 6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données apportées sont approximatives avec un caractère général. Donne une description de nos produits et informe à l'utilisateur sur son application et utilisation. Étant donné que les conditions de travail et les matériaux complémentaires sont très variés et très différents, nous ne pouvons pas expliquer dans ce document toutes les possibles situations individuelles. S'il existe des questions, nous conseillons faire un test préalable ou consulter notre Service d'Assistance Technique.

La haute qualité de nos produits est toujours la même, selon ce qui est expliqué sur nos Conditions Générales de Vente et Fourniture.



DIRECTION GÉNÉRALE  
Jonquet Face MTN Internet  
Tél.: (+229) 21 33 33 48  
95 96 00 08

04 BP : 0526 Cotonou  
contact@hbpbenin.com  
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE  
HBP New City  
Maro Militaire à côté de Toxi Lobo  
Tél.: (+229) 21 32 48 48  
95 02 72 72 - 94 00 61 61