



PEINTURE SOLS

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Peinture à base d'eau pour une protection renforcée des sols en béton. Convient en intérieur et extérieur pour: garage, sous-sol, cours, balcons et terrasses, magasins, expositions et gymnases.

Qualité

Xylazel Peinture Sols est un produit élaboré avec le maximum de qualité et de fiabilité en accord avec les plus hauts standards de fabrication et contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit très efficace, avec des caractéristiques innovatrices dues à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent des prestations extraordinaires.

Garantie de qualité

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

Caractéristiques

- Protection renforcée des sols très exposés.
- Excellent nivellement.
- Grande facilité d'application à la brosse ou au rouleau.
- Excellente adhérence sur béton et matériaux minéraux.
- Résistance aux taches et aux graisses : protège le sol des huiles, produits chimiques, hydrocarbure.
- Anti-dérapant. Sécurité pour des piétons.
- Surface esthétique et facile de nettoyer.

- Fixe et durcit les sols friables.
 - Sans odeur une fois sec.
 - Séchage au toucher: 30 minutes.
- Séchage avant l'application de la 2^{ème} couche: 3 heures.
- Nettoyage des outils : Eau et savon.

Destination

Sols en béton ou ciment.

Tons de couleur

Rouge, vert et gris.

Conditionnement

4 L. et 15 L.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Densité à 20°C: 1.18 ± 0.05

Consommation: 5-6 m²/litre et couche.

Séchage au toucher: 30 minutes.

Séchage avant l'application de la 2^{ème} couche: 3 heures.

Temps avant de pouvoir marcher dessus: 48 heures.

Usage intensif, une semaine.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Bien agiter le récipient.

Le support doit être propre, sec et non gras, poreux et non pulvérulent.

Supports déjà peints, lessiver, poncer à l'abrasif gros grain et éliminer la peinture non adhérente. Dépoussiérer.

Application

Bien remuer avec une baguette avant chaque utilisation pour obtenir un mélange homogène. Appliquez la première couche diluée à 10-15% d'eau. Appliquer au rouleau et laissez sécher 3 heures. Appliquer une 2^{ème} couche, sans diluer. Temps avant de pouvoir marcher dessus: 48 heures. Nettoyage des outils : Eau et savon.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Ne pas stocker durant un temps prolongé à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air. Éviter que le produit n'atteigne les cours d'eau. Pendant l'usage du produit, prendre les mesures générales de protection et hygiène.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et application. Étant donné que les conditions de travail et les matériaux analogues sont très divers et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests ou de consulter notre Service d'assistance technique.

Nous répondons de la haute qualité invariable de nos produits, conformément à ce qui est stipulé dans nos Conditions générales de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Mara Méditerranée à côté de Tost Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

