

xylazel

AÉROSOL ANTI TACHES

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Peinture blanche en aérosol pour couvrir définitivement les taches rebelles.

Les taches de rouille, de graisse, de stylo, de nicotine, de suie, d'humidité, de fumée, ainsi que les taches grasses en général ne sont pas faciles à éliminer avec les peintures normales du marché parce que, une fois sèche la peinture, la tache réapparaît de nouveau en traversant la peinture. Ceci arrive en général avec toutes les taches de produits gras qui ne se dissolvent pas dans l'eau. Xylazel Aérosol Anti Taches résout ce problème. Grâce à sa composition particulière, il recouvre définitivement les taches décrites et empêche qu'elles réapparaissent. Usage en intérieur ou extérieur, sur n'importe quel support de maçonnerie : béton, ciment, plâtre, pierre, brique, surfaces peintes, etc.

Avantages

- . Excellente capacité de recouvrement permanent.
- . Séchage rapide : chaque couche sèche en 15 minutes.
- . Facile application en aérosol.
- . Finition blanche et lisse. Peut être repeint avec de la peinture.
- . Inodore, une fois sec.
- . Ne jaunit pas.
- . Lavable.
- . Bonne adhérence sur tout type de support de maçonnerie.

Couleur – Blanc

Conditionnement

Aérosol de 500 ml

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Temps de séchage : 15 minutes par couche.

Température d'application : doit s'appliquer des températures supérieures à 5°C.

Densité : 1,4 g/cm³.

Type de résine : Acrylique thermoplastique.

Point d'inflammation : 48°C.

Nettoyage : Dissolvant.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

Il convient d'éliminer les parties non adhérentes et la poussière avant l'application.

Préparation du produit

Bien agiter le récipient avant l'application.

Application

Appliquer directement une couche fine sur la tache. Ne pas appliquer des couches épaisses afin d'éviter des coulures.

Une seule couche est suffisante en général. Si, après séchage de la première couche (au bout de 15 minutes environ), on voit la tache de nouveau, on peut appliquer des couches fines successives jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Pour les supports sur lesquels on ne connaît pas le comportement du produit, on procédera à un essai avant l'application.

Doit s'appliquer à une température supérieure à 5°C.

4. QUALITÉ ET GARANTIE DE

QUALITÉ. EFFICACITÉ

Ce produit est élaboré avec le maximum de qualité et fiabilité en accord avec les plus hauts standards de fabrication et contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit très efficace, avec des caractéristiques innovatrices dues à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent des prestations extraordinaires. Xylazel, S.A., garanti la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

5. INDICATIONS PARTICULIÈRES

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air.

Ne pas entreposer durant des périodes prolongées à des températures inférieures à 5°C, ni supérieures à 30°C. Éviter que le produit souille les cours d'eau. Les surfaces traitées ne doivent pas être en contact avec de l'eau potable ou de la nourriture et ne sont pas adaptées pour une immersion permanente.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Mare Militaire, côté de Ford Labo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com



6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur sur leur emploi et leur application. Les conditions de travail et les matériaux utilisés étant très divers, il est impossible d'aborder ici les cas individuels.

En cas de doute, nous recommandons de réaliser des essais au préalable ou de consulter notre service d'assistance technique.

Nous garantissons la stabilité et la qualité de nos produits, conformément aux indications mentionnées dans nos Conditions Générales de Vente et de Distribution.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
d.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Muro Militar y cont. de food Labo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com

