



NETTOYANT

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Primaire incolore à base aqueuse, formulée pour le prétraitement de zones de bois devenues grisâtres à cause des intempéries. Ces bois seront restaurés et protégés avec des lasures ou des vernis Xylazel. Après application de Xylazel Nettoyant, les bois devenus grisâtres à cause des intempéries ou de l'action du soleil récupèrent leur couleur naturelle.

Qualité

Xylazel Nettoyant Bois Grisâtres est un produit de Xylazel.

Garantie de qualité

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les spécifications de cette fiche technique soient respectées.

Avantages

- . Facilite les travaux de restauration.
- . Réduit les coûts d'entretien.
- . Nettoie les bois grisâtres pour un fini uniforme.

Caractéristiques

- . Traitement préalable incolore.
- . Application facile à la brosse ou au pinceau.
- . Agit en 10-15 minutes.
- . Séchage rapide.

Couleurs

Incolore, transparent.

Conditionnement

750 ml

2. RENSEIGNEMENTS

TECHNIQUES

Densité à 20°C : 1,02 – 1,045

g/ml

Rendement : 7 à 10 m² / l par couche

3. MODE D'EMPLOI

Application

1° Nettoyer le bois en éliminant la poussière, la saleté et les restes de peinture.

2° Appliquer Xylazel Nettoyant sans diluer à la brosse ou au pinceau. Laisser agir 10 – 15 minutes. Laver abondamment la surface à l'eau à l'aide d'un tampon abrasif. Laisser sécher.

3° Pour un traitement complet, appliquer préventivement Xylazel Base contre les insectes et les champignons. Si le bois présente des fissures, obturer avec Xylazel Pâte pour bois.

4° Appliquer 2 couches de finition de Xylazel Protecteur ou vernis.

Nettoyage des outils

Le nettoyage des outils utilisés peut se faire à l'eau et au savon.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Information technique de sécurité

Utiliser le produit en tenant compte des instructions du fabricant.

Tout autre usage peut nuire à la santé.

Xylazel dispose de fiches techniques de sécurité indiquant les risques, la manipulation, la sécurité et l'hygiène, le transport, selon le RD.1078-93.

Stockage et manipulation

Ne pas stocker longtemps à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C. Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur en matière de stockage et transport, ainsi que celles qui concernent les eaux et l'air. Respecter les indications de sécurité. Utiliser le produit en prenant les mesures générales de protection et d'hygiène. Eviter que les produits atteignent les cours d'eau. Les conditions de sécurité pour les professionnels sont à leur entière disposition.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et application. Etant donné que les conditions de travail et les matériaux adéquats sont très divers et différents, il est évident qu'il nous est impossible d'aborder ici tous les cas individuels. En cas de doute, nous recommandons de réaliser au préalable des essais ou de consulter notre service d'assistance technique. Nous garantissons la stabilité et la qualité de nos produits, conformément aux indications mentionnés dans nos Conditions Générales de Vente et de Distribution.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48

04 B P : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Mara Villalada à côté de Toril Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel
xylazel.com



Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Tél.: 986 343 424. Fax: 986 346 240

