



VERNIS INTÉRIEUR

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Xylazel Vernis ... est un vernis teinté en phase aqueuse à base de polymère acrylique autoréticulant, dur et résistant aux agents chimiques.

Garantie de qualité

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

Caractéristiques

- Disponible en incolore et 6 teintes bois: Hêtre, Pin Orégon, Chêne, Noyer, Cerisier, Teck.
- Très transparent et très bon nivellement.
- Finition brillante et satinée.
- Dur et résistant aux agents chimiques.
- Grande adhérence sur bois un et surfaces vernies.
- Sèchage très rapide: moins de 30 minutes. Sèchage avant l'application de la 2^{ème} couche: 1 heure.
- Application simple à la brosse, au pistolet ou rouleau à poils courts.
- Faible odeur qui disparaît une fois sec.

Champs d'application

Excellent pour la protection et décoration des boiseries intérieures.

Gamme de produits

Xylazel Vernis Intérieur se présente sous présentations suivantes:
Finition brillante: Incolore et 6 teintes bois.
Finition satinée: Incolore.

Toutes les teintes peuvent être miscibles entre elles, donc on peut obtenir une bonne gamme de produits finis.

Teintes

Xylazel Vernis Intérieur se présente Incolore et avec 6 teintes différentes: Hêtre, Pin Orégon, Chêne, Noyer, Cerisier, Teck.

Conditionnement

750 ml.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Densité à 20°C: 1,03 ± 0,02 g/ml.

Séchage: Le séchage de la première couche, en conditions normales, est de 30 minutes.

Séchage avant l'application de la 2^{ème} couche: 1 heure.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Probablement au vernissage nous recommandons que les boiseries soient sèches (humidité relative <15%), poncées et exemptes de substances pouvant porter préjudice à la couche de vernis.

Nous recommandons l'application, avant de vernir, de 1 ou 2 couches de Xylazel Fond afin d'obtenir une protection efficace contre l'humidité, les insectes et champignons qui pourraient porter préjudice et détériorer le bois.

Apliquer le produit sans le diluer. Il est recommandé de poncer entre les opérations afin d'obtenir une meilleure adhésion et finition.

Rendement

15 - 23 m²/L et couche.

Application

Il peut s'appliquer à la brosse, au pinceau, au pistolet et au rouleau à poils courts.

Nettoyage du matériel

Eau et savon.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Stockage et manipulation

Ne pas entreposer durant des périodes prolongées à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air. Éviter que le produit souille les eaux.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les renseignements fournis sont indicatifs et de caractère général. Ils offrent une description de nos produits et ils informent l'utilisateur de leur emploi et application. Les conditions de travail et les matériaux étant très variables et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute nous vous recommandons de faire vos propres essais ou de consulter le Service de Conseil Technique. Nous garantissons la qualité et la stabilité de nos produits en accord avec ce qui est stipulé dans nos Conditions Générales de Vente et Fourniture.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
d.diaz@xylazel.com



DIRECTION GÉNÉRALE
Jonquet Face MTN Internet
Tél.: (+229) 21 33 33 48
95 96 00 08

04 B.P. : 0526 Cotonou
contact@hbpbenin.com
www.hbpbenin.com

DIRECTION COMMERCIALE
HBP New City
Maro Milléaire à côté de Toxi Lobo
Tél.: (+229) 21 32 48 48
95 02 72 72 - 94 00 61 61

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com

